






	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, HAC-HDW2802T-A-0280B-S2-DIP - 8.3 Mpx, 4K UHD, 2.8 mm DAHUA	KAMERA IP DS-2CD2T87G2-L(4MM) ColorVu - 8.3 Mpx Hikvision	ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY XS12UP Hartte BIRA	UCHWYT KAMERY BCS-AT135	STEROWNIK OŚWIETLENIA LED FUT039S 2.4 GHz, RGB CCT (RGBWW) 12...24 V DC MiBOXER / Mi-Light
					
	70096.15 HUF 86218.26 HUF	273461.54 HUF 336357.69 HUF	7458.65 HUF 11974.14 HUF	9423.08 HUF 11590.39 HUF	1884.62 HUF 2318.08 HUF
Srednica uchwyty	Ø 137 mm	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	IP
Napięcie znamionowe	10 ... 14 V AC/DC	...	12 ... 24 V DC
Pobór prądu	480 mA @ 12 V AC 680 mA @ 12 V DC
Zastosowanie	drzwi prawe / drzwi lewe	...	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGB CCT/CCT/MONO) 12-24V
Blokada zapadki	—
Maksymalne łączne obciążenie	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V
Funkcja pamięci	✓
Praca rewersyjna	—
Regulacja luzu	3.5 mm
Całkowity maksymalny prąd	6 A / Kanał, 12 A (łącznie)
Liczba wejść	1
Dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep	3000 N
Odpowiedni dla kamer	BCS-DMIP1300A, BCS-DMIP1130, BCS-DMIP1200A, BCS-DMIP1200AM, BCS-DMIP2300AIR-B, BCS-DMIP3300AIR, BCS-DMIP3130AIR, BCS-TIP5300IR, BCS-TIP5301IR, BCS-TIP5130AIR, BCS-TIP5131IR, BCS-TIP5200IR, BCS-TIP6200IR, BCS-DMIP1130AIR	...
Liczba wyjść	5 (zasilanie)
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy	—
Materiał	Aluminium	...
Dystans od powierzchni montażu	42 mm	...
Typ złącza	• zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania
Komunikacja bezprzewodowa	2.4 GHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	30 m
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	60 m
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Wybrane cechy	• Obudowa symetryczna • Wąski profil : 16.2 mm, • Tryb pracy : NC • Oporność : 17.6 Ω • Liczba cykli otwierania : 200000 • Radialny kształt zaczepu - podczas otwierania zaczep nie wychodzi poza obrys zamka	...	Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów FUT035S / FUT036S / FUT038S / FUT039 nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kl/s , 3072 x 2048 - 6.3 @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , • CVBS : 960 x 576 - 960H, PAL 	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
Przetwornik	* Progressive Scan CMOS	1/1.2 * Progressive Scan CMOS
ONVIF	...	✓
Zasięg oświetlacza IR	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	Dostęp przez chmurę (P2P) - Wymagana bramka WL-BOX2 • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Obiektów	2.8 mm	4 mm
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Kąt widzenia	111 °	88 °
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Port ONVIF	...	80
Audio	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI	—
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie • detekcja twarzy • zmiana sceny • klasyfikacja ludzi i pojazdów • wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru • przekroczenie linii
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Wandaloodporna	—
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • D-ZOOM - Zoom cyfrowy x4 • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED
Zasilanie	12 V DC / 530 mA	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 700 mA
Pobór mocy	≤ 6.4 W	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 9.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 8.5 W @ 12 V DC
Obudowa	Dome, Metalowa	Compact, Aluminium	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Biały	...	Biały	Biały

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Klasa szczelności	IP67	IP67
Waga	0.49 kg	1.18 kg	0.136 kg	0.39 kg	0.03 kg
Wymiary	Ø 106 x 94 mm	Ø 105 x 290 mm	16.2 x 28 x 67 mm	Ø 137 x 42 mm	75 x 37 x 17 mm
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki	polski, angielski	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, lotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision	BIRA	BCS	MiBOXER / Mi-Light
SAP Code	...	311314691
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00