



	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD1723G2-IZ(2.8-12MM) - 1080p Hikvision	CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR GREY SATEL
		
	1089.00 PLN 1339.47 PLN	135.00 PLN 166.05 PLN
Standard	TCP/IP	...
Zastosowanie	...	Wewnętrzna
Pyroelement	...	Podwójny
Rodzaj czujnika	...	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Zasięg	...	13 x 10 m
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Regulacja czułości	...	<ul style="list-style-type: none"> • Czujnik PIR - Potencjometrem • Mikrofala (MW) - Potencjometrem
Pasmo częstotliwości mikrofal	...	24 GHz
Odporność na zwierzęta	...	≤ 15 kg
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Funkcja antymasking	...	—
Czas sygnalizacji naruszenia	...	2 s
Kąt widzenia	102 ° ... 31 °	...
Maksymalne obciążenie wyjść	...	40 mA / 16 V DC
Cyfrowa kompensacja temperatury	...	✓
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Wykrywalna prędkość ruchu	...	0.3 ... 3 m/s
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany, Web Viewer	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	✓	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • filtrowanie adresów IP • Automatyczny balans bieli • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostczenie konturów obrazu • Przycisk RESET 	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 800 mA	12 V DC / 17 mA
Pobór mocy	• ≤ 11.5 W @ PoE (802.3af/at) • ≤ 9.6 W @ 12 V DC	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Wandaloodporna	IK10	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.83 kg	0.01 kg

Wymiary	Ø 141 x 100 mm	63 x 96 x 49 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	SATEL
SAP Code	311320817	...
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00