






	WKRETAK KRZYŻAKOWY PH2 ST-0-60-002 STANLEY	WTYK MODULARNY RJ45/6*P100	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL, DS-2CE16D0T- IRPF(2,8MM) - 1080p Hikvision	KORYTO KABLOWE PROSTE LS-90X40/B STASINSKI	KORYTO KABLOWE PROSTE LE-638160 50x20 LEGRAND
					
	5.00 PLN 6.15 PLN	38.00 PLN 46.74 PLN	171.00 PLN 210.33 PLN	53.54 PLN 65.85 PLN	14.57 PLN 17.92 PLN
Szerokość	90 mm	50 mm
Rozmiar końcówki	PH2 - Philips
Wysokość	40 mm	20 mm
Długość grotu	100 mm
Długość	2000 mm	2000 mm
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie
Izolacja napięciowa	—
Materiał wykonania	PVC	PVC
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Rodzaj złącza	...	RJ45 (8P8C) Wtyk 8 pin
Temperatura pracy	-5 °C ... 60 °C	15 °C ... 60 °C
Mocowanie elementów złącza	...	Zaciskanie
Mocowanie żyły	...	Zaciskanie
Przeznaczenie	...	Skretka komputerowa
Materiał	...	PET
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 @ PAL
Przykładowe zastosowanie	...	• UTP kat. 6
Obiektyw	2.8 mm
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wkrętak krzyżakowy z końcówką Philips • Polipropylenowa rękojeść o kwadratowym przekroju zapewnia wygodną i ergonomiczną pracę • Grot poddany obróbce cieplnej • Niklowa powłoka zabezpiecza grot przed korozją 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-546 	...	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+A1:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	...
Kąt widzenia	• 103 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 62 dB
Menu ekranowe OSD	—

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
Zasilanie	12 V DC / 330 mA
Pobór mocy	≤ 4 W
Obudowa	Compact, Plastikowa
Kolor	Biały	Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP66	IP30	IP40
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.070 kg	0.002 kg	0.17 kg	1.184 kg	0.42 kg
Wymiary	Ø 30 x 200 mm	...	Ø 70 x 155 mm
Obsługiwane języki	—
Producent / Marka	STANLEY	...	Hikvision	STASINSKI	LEGRAND
SAP Code	300507948
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata