



	<a href="#">UCHWYT KĄTOWY D5-B VIDOS</a>	<a href="#">KAMERA IP BCS-B-TIP15FR3(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC</a>	<a href="#">WATOMIERZ, KALKULATOR ENERGII Z WYŚWIETLACZEM LCD ORWAT-435 ORNO</a>
			
	15.69 USD 19.30 USD	76.36 USD 93.92 USD	16.49 USD 20.28 USD
Standard	...	TCP/IP	...
Materiał wykonania	Aluminium - malowanie proszkowe	...	...
Rodzaj urządzenia	...	...	Watomierz, kalkulator energii z wyświetlaczem LCD
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Zastosowanie	Seria produktów S6	...	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...
Pomiar mocy	...	...	0 ... 3680 W
System skanowania	...	Progresywny	...
Pomiar napięcia AC	...	...	150 ... 276 V
Maksymalny prąd	...	...	16 A
Wymiary zewnętrzne	128 x 48 x 28 mm	...	...
Maksymalne obciążenie	...	...	3680 W
Zakres wyświetlanej mocy	...	...	0.0 ... 9999 W
Zakres wyświetlanego napięcia	...	...	0.0 ... 9999 V
Zakres wyświetlanej skumulowanej energii elektrycznej	...	...	0.000 ... 9999 kWh
Skumulowany koszt energii elektrycznej	...	...	0.00 ... 9999 €
Zakres ustawiania kosztu energii elektrycznej	...	...	00.00 ... 99.99 €/kWh
Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Zakres wyświetlania czasu	...	...	0 s ... 9999 dni
Zakres wyświetlania ceny	...	...	00.00 ... 99.99 €/kWh
Kąt widzenia	...	• 90 ° (dane producenta) • 71 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Interfejs RS-485	...	—	...

Gniazdo karty pamięci	...	—	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 5 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryby pracy : Pobór mocy, Napięcie, Pobór prądu, Częstotliwość prądu, Współczynnik mocy, Skumulowana ilość energii elektrycznej, Skumulowany koszt energii elektrycznej, Programowalna cena 1 kWh, Koszt energii elektrycznej ( €/kWh ), Łączny czas pomiaru zużycia energii</li> <li>• Duży, czytelny wyświetlacz LCD</li> <li>• Prosta konfiguracja ustawienia pomiaru kosztów</li> <li>• wbudowany akumulator</li> </ul>
Stopień ochrony	...	...	IP20
Typ gniazda	...	...	2P+Z, Typ E
Protokoły sieciowe	...	IPv4 IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	4	...
ONVIF	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a></li> </ul>	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	...	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)	...

Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80	...
Port ONVIF	...	80	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> </ul>	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 380 mA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 V AC, 50 Hz</li> <li>• 3.6 V DC, 40 mAh NiMH - wbudowany akumulator</li> </ul>
Pobór mocy	...	≤ 4.5 W	...
Obudowa	...	Compact - Plastik + Metal	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.1 kg	0.18 kg	0.17 kg
Wymiary	...	142 x 62 x 65 mm	149 x 70 x 77 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...
Producent / Marka	VIDOS	BCS BASIC	ORNO
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata