



	HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TC-H358M SPEC:44X/IT/A - 5 Mpx 6 ... 264 mm TIANDY	KABEL KONCENTRYCZNY TRISET-11PE/ZEL
		
	77368.00 PLN 95162.64 PLN	4.76 PLN 5.85 PLN
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Kabel koncentryczny	...	TRISSET
Czułość cieplna (NETD)	< 40 mK	...
Żyła wewnętrzna	...	Ø 1.63 mm Cu Drut
Zakres spektralny	8 µm ... 14 µm	...
Palety kolorów	18	...
Dielektryk	...	Ø 7.11 mm (fizycznie spieniony)
Pomiar temperatury	—	...
Ekran	...	Al/PET/Al - 9 µm / 23 µm / 9 µm
Oplot	...	86 % Drut Al
Powłoka zewnętrzna	...	Ø 10.2 mm PE + żel
Kolor powłoki	...	Czarny
Rezystancja żyły dla prądu stałego	...	8.3 Ω/km
Pojemność	...	52 pF/m
Rezystancja izolacji	...	2000 MΩ/km
Współczynnik skrócenia fali	...	84 %
Impedancja	...	75 Ω
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • niska tłumienność • znakomite dopasowanie • wysoka skuteczność ekranowania • powłoka PE
Rozdzielczość	3072 x 1728 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	Niechłodzony mikrobolometr VOx 1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	384 x 288 px 5 Mpx	...

Obiektyw	50 mm 6 ... 264 mm	...
Kąt widzenia	7.5 ° 61 ° ... 2.3 °	...
Zoom optyczny	x 44	...
Tłumienność przewodu na odcinku 100m	...	2.5 dB @ 47 MHz 4.1 dB @ 88 MHz 5.6 dB @ 174 MHz 6.5 dB @ 230 MHz 9.3 dB @ 470 MHz 13.2 dB @ 862 MHz 13.9 dB @ 950 MHz 21.0 dB @ 2150 MHz 21.6 dB @ 2400 MHz
Zoom cyfrowy	x 16	...
Zasięg oświetlacza IR	300 m	...
Standard	IP	...
Wyjście wideo	—	...
Interfejs RS-485	✓	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB	...
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	8 / 2	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście Audio, • Wyjście Audio • Wbudowany głośnik • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 384 x 288 px - Kamera termowizyjna 25 kl/s @ 5 Mpx 50 kl/s @ 3.7 Mpx	...
Interfejs	2 x 100/1000 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	7	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus 	...

Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	...
Port ONVIF	80	...
Prędkość obrotowa przy presetach	<ul style="list-style-type: none"> • 200 °/s (poziom) • 120 °/s (pion) 	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 120 °/s (pion) 	...
Zakres obrotu w poziomie	360 ° - ciągły	...
Zakres obrotu w pionie	-21 ° ... 90 °	...
Liczba presetów	500	...
Skanowanie w poziomie	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	16	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Early Warning (EW) - połączenie ostrzeżenia światłem białym z sygnałami audio • Ochrona 6kV kamery i jej konstrukcji przed skutkami wyładowań atmosferycznych 	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • detekcja błąkania się w danym obszarze • bieganie • detekcja parkowania • mapa cieplna • wykrywanie zgromadzenia ludzi • wykrywanie osób na służbie • sabotaż wideo • klasyfikacja ludzi i pojazdów 	...
Zasilanie	24 V AC (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	≤ 67 W	...
Obudowa	Speed Dome	...
Kolor	Biały + Czarny	...

Klasa szczelności	IP66	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 70 °C	...
Waga	12.8 kg	...
Wymiary	Ø 308 x 506 mm (bez uchwytu)	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, perski, rosyjski, tajski, turecki, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	TIANDY	...
Gwarancja	3 lata	2 lata