

	SWITCH POE GTX-B1-10-82G 8-PORTOWY	PANEL OŚWIETLENIOWY A19-1LED	TESTER DO KABLI UT-681L UNI-T
			
	296.00 PLN 364.08 PLN	181.68 PLN 223.47 PLN	33.53 PLN 41.24 PLN
Moc	...	6.5 W - LED	...
Materiał	...	Stal	...
Kolor	...	Czarny	...
Testowane kable	UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C)
Przeznaczenie	...	Rack 19"	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (1 x Hi-PoE + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink
Producent / Marka	UNI-T
Zarządzanie	—
Diody LED	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act, Speed
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 8 x Port LAN & PoE
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE • V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 • S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / port Hi-PoE - Port 1 • 30 W / port PoE - Porty 2 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc	120 W
Tablica adresów MAC	2k

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC • Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h 	Długość przewodu 2 m	<ul style="list-style-type: none"> • Test obecności zwarcia, przerwy w obwodzie • Tryb szybkiego / wolnego pomiaru • Automatyczne wyłączenie po 10 min bezczynności • Alarm niskiego poziomu baterii
Certyfikaty	CE, FCC Class B
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe ± 4 kV
Zasilanie	100 ... 265 V AC	230 V AC	Bateria 9V, typ 6F22 (w zestawie)
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C
Waga	0.77 kg	0.7 kg	0.17 kg
Wymiary	210 x 150 x 35 mm	484 x 60 x 44 mm	103 x 96 x 28 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata