




	KLEJ TERMOPRZEWODZĄCY TERM-GLUE/120 TUBKA 120 g AG TERMOPASTY	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA PTZ85260-HNF-PA - 1080p, 5.6 ... 336 mm DAHUA	GNIAZDO NATYNKOWE PODWÓJNE AQUANT- G2/V1/EPN 230 V AC 16 A IP65 Elektro-Plast
			
	87.04 PLN 107.06 PLN	37495.00 PLN 46118.85 PLN	67.96 PLN 83.59 PLN
Napięcie znamionowe	230 V AC
Standard	...	TCP/IP	...
Opakowanie	Tubka 120 g
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Uziemienie	✓
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...
Zaciski kablowe	zaciski skręcane
Typ gniazda	2 x CEE 7/5, Natynkowe
Przesłona ochronna	✓
Montaż	Wkręty montażowe
Klasa odporności mechanicznej	IK07
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
System skanowania	...	Progresywny	...
Obiektyw	...	5.6 ... 336 mm	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Odporność na promieniowanie UV • Przesłony torów prądowych • Dodatkowe zabezpieczenie zintegrowane z podstawą w postaci ruchomych dławic gumowych • Zgodność z PN-EN-60669-1:2006
Kąt widzenia	...	56.4 ° ... 1.2 ° (dane producenta)	...
Zoom optyczny	...	x 60	...
Zoom cyfrowy	...	x 16	...
Zasięg oświetlacza IR	...	400 m	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω	...
Prędkość obrotowa przy presetach	...	<ul style="list-style-type: none"> • 160 °/s (poziom) • 60 °/s (pion) 	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 60 °/s (pion) 	...
Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° ciągły	...
Zakres obrotu w pionie	...	-90 ° ... 45 °	...
Interfejs RS-485	...	✓	...
Protokoły	...	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatyczne rozpoznawanie	...
Liczba presetów	...	300	...
Skanowanie w poziomie	...	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	...	8	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264H / H.264B / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	7 / 2	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Wejście Audio • 1 Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio 	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Prędkość transmisji strumienia głównego	...	1 ... 25 kl/s - 1080p	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE	...
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / -	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności - 24 • AGC - Automatyeczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Wycieraczka obiektywu sterowana zdalnie za pomocą TCP/IP • Analiza IVS : Inteligentne śledzenie obiektów, przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, Rozpoznawanie twarzy, obsługa metadanych, klasyfikacja ludzi i pojazdów, Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie) 	...
Zasilanie	...	36 V DC / 2.23 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	...	• 28.7 W • 61.6 W (LED IR, PTZ, Wycieraczka)	...
Obudowa	...	Metalowa	...
Kolor	Biały	Szary + Czarny	Szary RAL7035
Klasa szczelności	...	IP67	IP65
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 70 °C	...
Waga	...	14.9 kg (z uchwytem)	0.27 kg
Wymiary	...	211 x 400 x 517 mm (z uchwytem)	153 x 81 x 56 mm
Obsługiwane języki	...	angielski	...
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	DAHUA	Elektro-Plast
Gwarancja	2 lata	5 lat	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00