

	<a href="#">ŁĄCZNIK KĄTOWY LMA-LX50/B</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H10V3-2812 - 720p 2.8 ... 12 mm</a>
		
	7.50 PLN 9.22 PLN	127.20 PLN 156.46 PLN
Długość	100 mm	...
Szerokość	100 mm	...
Głębokość	27.5 mm	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Materiał wykonania	PVC	...
Przetwornik	...	1/4 " OmniVision OV9732 CMOS
Procesor obrazu	...	HTC960E
Wielkość matrycy	...	1.0 Mpx
Rozdzielczość	...	1280 x 720 - 720p, AHD-M, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm, 2 Mpx
Kąt widzenia	...	• 65 ° ... 21 ° (dane producenta) • 61 ° ... 23 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 50 dB
Wyjście wideo	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu</li> <li>• Balans bieli - ATW/Manual</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	...	✓
Zasilanie	...	12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	...	≤ 4.5 W
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	Czarny	Grafitowy
Wandaloodporna	...	✓
Klasa szczelności	...	IP66
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C
Waga	0.03 kg	0.62 kg
Wymiary	...	Ø 120 x 83 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, grecki, hiszpański, koreański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	...	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata