




	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B-BLACK WizSense - 4.7 Mpx 2.1 mm DAHUA	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK- LPA68-223	KOŁEK ROZPOROWY JPK-12X220/M5 EBOLT
			
	1411.00 PLN 1735.53 PLN	27.21 PLN 33.47 PLN	8.20 PLN 10.09 PLN
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	4 Mpx
Standard mocowania	...	VESA 100, 200	...
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana • śruba mocująca, Stal ocynkowana
Rozmiar TV w calach	...	23 " ... 43 "	...
Średnica wiercenia	12 mm
Nośność	...	30 kg	...
Długość kołka rozporowego	215 mm
Dystans od powierzchni montażu	...	56 ... 378 mm	...
Wymiar wkręta	Ø 8 x 220 mm, Gwint wewnętrzny M5
Pochylenie w pionie	...	-10 ° ... 3 °	...
Śruba	Ø 5 x 16 mm
Zastosowanie	do styropianu 150 mm
Obrót w poziomie	...	-90 ° ... 90 °	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	—	...
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.1 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 170 ° - LDC - korekcja dystorsji obiektywu - funkcja włączona • 180 ° - LDC - korekcja dystorsji obiektywu - funkcja wyłączona
Zasięg oświetlacza IR	15 m
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 4.7 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	Wbudowany

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	21.06
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu • SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne strefy prywatności • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny - sabotaż wideo
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 530 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.4 W @ 12 V DC • ≤ 7.7 W @ PoE
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	Czarny	Czarny	...
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	IK10
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.524 kg	1.7 kg	...
Wymiary	Ø 122 x 94 mm	230 x 230 x (56 ... 378) mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	BRATECK	EBOLT
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00