



	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD6CE245U-HNI - 1080p 3.95 ... 177.7 mm DAHUA	UCHWYT DO URZĄDZEŃ RACK A19S-1U
		
	1920.42 EUR 2362.12 EUR	10.93 EUR 13.44 EUR
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1	...
System skanowania	Progresywny	...
Obiektyw	3.95 ... 177.7 mm	...
Kąt widzenia	• 70 ° ... 1.8 ° (dane producenta) • 64 ° ... 1.9 ° (nasze testy)	...
Zoom optyczny	x 45	...
Zoom cyfrowy	x 16	...
Zasięg oświetlacza IR	250 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 55 dB (AGC wyłączone)	...
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω	...
Prędkość obrotowa przy presetach	max. 300 °/s (poziom) max. 200 °/s (pion)	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	0.1 °/s ... 200 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)	...
Zakres obrotu w poziomie	360 ° ciągle	...
Zakres obrotu w pionie	-20 ° ... 90 °	...
Interfejs RS-485	✓	...
Protokoły	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatyczne rozpoznawanie	...
Liczba presetów	300	...
Skanowanie w poziomie	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	8	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Przepływność (bitrate)	448 ... 8192 kbit/s	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	7 / 2	...
Audio	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	1 ... 50 kl/s - 1080p	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...

Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	16.12	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port 37777 • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentne śledzenie obiektów • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności - 24 • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc • Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS, przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy 	...
Zasilanie	• PoE (802.3at), • 24 V AC / 3 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	≤ 25 W	...
Obudowa	Speed Dome Metalowa	...
Kolor	Biały	Czarny
Wandaloodporna	IK10	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	6.59 kg (z uchwytem)	0.53 kg

Wymiary	209 x 270 x 420 mm (z uchwytem)	490 x 102 x 55 mm - RACK 19", 1U
Obsługiwane języki	polski, angielski, arabski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, perski, portugalski, rosyjski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	5 lat	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00