



	KAMERA IP APTI-305V2L-28WP Full-Color - 3 Mpx 2.8 mm	KABEL KONCENTRYCZNY TRISSET-113/500	POTRÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB3/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
			
	270.40 PLN 332.59 PLN	2.43 PLN 2.99 PLN	43.43 PLN 53.42 PLN
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
W odcinku	...	500 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Kabel koncentryczny	...	TRISSET	...
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Żyła wewnętrzna	...	Ø 1.13 mm Cu Drut	...
Moc maksymalna	600 W (dla każdego wyjścia)
Dielektryk	...	Ø 4.8 mm (fizycznie spieniony)	...
Prąd znamionowy	max. 10 A
Liczba przycisków	3
Liczba wyjść	3
Ekran	...	Folia - Al/PET/Al	...
Rozdzielczość	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Typ złącza	zaciski skręcane
Oplot	...	81 % Drut Al	...
Obiektyw	2.8 mm
Powłoka zewnętrzna	...	Ø 6.8 mm PVC	...
Kolor powłoki	...	Biały	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Minimalny promień gięcia	...	30 mm	...
Kąt widzenia	• 91 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Impedancja	...	75 Ω ± 3	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	25 m
Pojemność	...	52 pF/m ± 2	...

Rezystancja żyły dla prądu stałego	...	16.85 Ω/km	...
Rezystancja izolacji	...	2000 MΩ/km	...
Skuteczność ekranowania	...	≥ 90 dB @100-900 MHz	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Współczynnik skrócenia fali	...	84 %	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	—
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • niska tłumienność • znakomite dopasowanie • wysoka skuteczność ekranowania • Zgodność ze standardem class A • Zgodność z wymaganiami rozporządzenia MTBiGM • Spełnia wymogi normy na przyspieszone starzenie IEC68-2 część 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	10
ONVIF	✓
Interfejs RS-485	—
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Domyślny adres IP	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80

Porty dostępu przez aplikację na PC	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, sabotaż wideo
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 340 mA
Pobór mocy	≤ 4.1 W
Obudowa	Dome - Metal + Plastik	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	...	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.39 kg	45 kg/km	0.102 kg
Wymiary	Ø 109 x 86 mm	...	87 x 86 x 41 mm

Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	APTI
Gwarancja	2 lata	5 lat	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00