



	KABEL ELEKTRYCZNY DY-2.5-BN/750V	KABEL DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH H1Z2Z2-K-1X4.0/RD
		
	1.62 PLN 1.99 PLN	3.79 PLN 4.66 PLN
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Żyła wewnętrzna	2.5 mm ² - Drut Cu	4.0 mm ² - Linka Cu - Cynowany galwanicznie
Napięcie znamionowe	450 / 750 V	600 V / 1000 V AC 1800 V DC
Powłoka zewnętrzna	Ø 3.3 mm - PVC	Ø 5.0 mm - Tworzywo sztuczne bezhalogenowe
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Odporność na promieniowanie UV • Odporność na działanie ozonu • Odporność na zjawisko hydrolizy • Odporność na oleje oraz agresywne substancje chemiczne • Płomienoodporność (wg VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1) • Powłoka izolacyjna wykonana z tworzywa bezhalogenowego, które podczas spalania nie wytwarza agresywnych dymów • Zwiększona wytrzymałość mechaniczna powłoki zewnętrznej • Przewidziany okres eksploatacji : 25 lat
Kolor powłoki	Brązowy	Czerwony
Gwarancja	2 lata	2 lata