




	<a href="#">DYSK DO REJESTRATORA HDD-WD22PURZ 2TB 24/7 WESTERN DIGITAL</a>	<a href="#">MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY ZWIERNY PK1-24-ZD DELTA</a>	<a href="#">MODUŁ KAMERY CDNV- CAM-ST ACO</a>
			
	771.79 NOK 949.30 NOK	85.19 NOK 104.78 NOK	1631.09 NOK 2006.24 NOK
Kompatybilność	...	...	ACO CDNP
Liczba wyjść przekaźnikowych	...	1	...
Pojemność	2 TB	...	...
Interfejs	Serial ATA/600	...	...
Przetwornik	...	...	600 TVL
Prędkość obrotowa	5400 obr./min	...	...
Oświetlacz IR	...	...	✓
Format szerokości	3.5 "	...	...
Obudowa	...	...	Stal ocynkowana
Pamięć cache	256 MB	...	...
Pobór prądu	...	17 mA 24 V DC	...
Obciążalność styków	...	5 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)	...
Zastosowanie	...	przełącznik do sterowania elektrozaczepem, rygłem lub blokadą elektromagnetyczną	...
Technologia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NCQ - optymalizacja pracy poprzez kolejki zadań</li> <li>• Allframe 4K - Ograniczenie zjawiska "wypadania" klatek wideo</li> <li>• IntelliSeek - ogranicza szkodliwy wpływ zakłóceń i drgań pochodzących z otoczenia</li> <li>• Enhanced Workload Rating - Zwiększony współczynnik obciążenia dysku - nawet do 180 TB rocznie</li> </ul>	...	...
Dedykowany do pracy ciągłej 24/7	✓	...	...
Wejścia	...	...	Kamera CDNV-CAM : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Złącza ARK - Podłączenie do zasilania</li> </ul> Sumator CDNVS-CAM : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45 Złącze magistrali</li> <li>• 2 x Złącza ARK - podłączenie sygnału video</li> </ul>

Wyjście	...	NO	<p>Kamera CDNV-CAM :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Złącza ARK - podłączenie sygnału video</li> </ul> <p>Sumator CDNVS-CAM :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45 - Złącze magistrali</li> <li>• 1 x wtyczka "EXTMOD"</li> <li>• 2 x Złącza ARK Zasilanie CDNV-CAM</li> </ul>
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• montaż na szynie DIN, TS-35,</li> <li>• Sygnalizacja LED,</li> <li>• Zabezpieczenia : Przeciwprzepięciowe, Odwrotne podłączenie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uniwersalne zastosowanie dla central Master i Slave</li> <li>• Wprowadza do magistrali systemu: zasilanie, różnicowy sygnał wideo oraz linię audio</li> </ul>
Zasilanie	...	24 ... 45 V DC	15 V DC / 125 mA
Pobór mocy	...	...	~ 1.6 W
Waga	0.448 kg	0.03 kg	0.157 kg (łącznie)
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 85 °C	-20 °C ... 50 °C
Wymiary	...	73 x 12 x 41 mm	88 x 61 x 31 mm
Producent / Marka	WESTERN DIGITAL	DELTA	ACO
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata