

	LISTWA ZASILAJĄCA AK-SP-05A AKYGA	REJESTRATOR IP NVR4432-EI 32 KANAŁY WizSense DAHUA
		
	37.80 PLN 46.49 PLN	3515.00 PLN 4323.45 PLN
Standard	...	TCP/IP
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px
Całkowity maksymalny prąd	10 A	...
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Czas reakcji	< 25 ns	...
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	...
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	10 A / 250 V	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz	...
Filtr przeciwzakłócenia	RFI ≤ 10 dB	...
Maksymalny prąd wyładowczy	4.5 kA	...
Maksymalna absorpcja energii	150 J	...
Metoda kompresji obrazu	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyłącznik	podświetlany	...
Przepływność (bitrate)	...	max. 256 Mb/s
Długość kabla	1.8 m	...
Obsługiwane dyski twarde	...	4 x 16 TB SATA
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)	...
Kolor	Czarny	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 1080p (bez AI) • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 12 kamer @ 1080p (AI)
Interfejs sieciowy	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register
ONVIF	...	22.06
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	...	RS-485, RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	✓

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, detekcja twarzy • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy • Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska) • Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID • Strefy prywatności <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów • liczenie ludzi • mapa cieplna
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Pobór mocy	...	max. 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy	5 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.306 kg	4.33 kg
Wymiary	305 x 50 x 40 mm	440 x 415 x 76 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski
Producent / Marka	AKYGA	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata