




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2 - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	POTRÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-T-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	KAMERA IP IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2 WizSense - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
			
	965.00 PLN 1186.95 PLN	308.14 PLN 379.01 PLN	1221.00 PLN 1501.83 PLN
Zastosowanie	...	włączanie/wyłączanie urządzeń	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...	TCP/IP
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	5 Mpx
Maksymalne łączne obciążenie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x 3680 W (obciążenie rezystancyjne) - AC, • 3 x 500 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe) - AC, • 3 x 380 W - DC 	...
Całkowity maksymalny prąd	...	3 x 16 A	...
Liczba wejść	...	3	...
Liczba wyjść	...	3	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx tylko HD-CVI, 2560 x 1440 - 4 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p tylko HD-CVI, 960 x 576 - 960H, PAL	...	2960 x 1668 - 5 Mpx, 2880 x 1620 - 4.7 Mpx, 2688 x 1520 - 4 Mpx, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 2048 x 1536 - 3 Mpx, 2304 x 1296 - 3 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1.3 Mpx, 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...	2.8 mm
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 113 ° ... 31 ° (dane producenta) • 110 ° ... 32 ° (nasze testy) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 97 ° (dane producenta) • 105 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	80 m	...	50 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Metoda kompresji obrazu	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa maks. 3 urządzeń, Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, harmonogram, programator czasowy, tryb wschodu i zachodu słońca, dostęp zdalny, kontrola głosem, Wbudowana klawiatura - 3 Dotykowe przyciski sterujące, Podświetlany, dotykowy panel sterujący Antena dookólna Wi-Fi 5 dB, Gniazdo SMA-RP Obsługa technologii µWiFi 	...
Audio	• Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI	...	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany mikrofon Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> 20 kl/s @ 5 Mpx, 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	...
Menu ekranowe OSD	✓
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	21.12
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> Obiektyw motozoom, AutoFocus WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC/HLC-Pro - kompensacja światła tła / silnego światła AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Konfigurowalne strefy prywatności F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostanie konturów obrazu D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 4 x 	...	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Obsługa NAS - Network Attached Storage BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności AFSA - Anti-flicker Self-adaption - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytm głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, sabotaż wideo
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> Darmowa aplikacja wBox na Android Darmowa aplikacja wBox na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	12 V DC / 890 mA	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 630 mA
Pobór mocy	≤ 10.7 W	...	• ≤ 7.6 W @ 12 V DC • ≤ 8.9 W @ PoE
Obudowa	Compact, Aluminium	Tworzywo samogasnące , Natynkowa (puszka)	Dome - Metalowa
Kolor	Biały + Czarny	Szary / Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP44	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.78 kg	0.42 kg	0.53 kg
Wymiary	244 x 90 x 90 mm	• 129 x 96 x 57 mm - bez anteny • 285 x 96 x 57 mm - z anteną, w pionie • 197 mm - Antena	Ø 106 x 94 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	BleBox	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00