





	BRELOK ZBLIŻENIOWY RFID ATLO-524N/B	INTELIŻENTNY STEROWNIK BRAM I DRZWI GATEBOX/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC/AC	INTELIŻENTNY STEROWNIK ROLET SHUTTERBOX/BLEBOX Wi- Fi, 230 V AC	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL HAC-HDW1200T-IL- A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA
				
	7.68 PLN 9.45 PLN	186.18 PLN 229.00 PLN	153.66 PLN 189.00 PLN	347.00 PLN 426.81 PLN
Zastosowanie	...	bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, garażowe, drzwi	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony	...
Standard	Unique EM 125kHz
Kompatybilność	EM4100/4102
Liczba kanałów	1	...
Nadruk numeru seryjnego	✓
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC/AC	230 V AC	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—
Maksymalne łączne obciążenie	...	—	1150 VA	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Całkowity maksymalny prąd	...	20 mA / Wyjście sterujące	5 A	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Liczba wejść	...	2
Liczba wyjść	...	2
Typ złącza	...	zaciski skręcane	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprowadowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	• Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS	• Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 102 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Układ scalony TK-4100 • Format numeru seryjnego : 8H10D 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną, • Równoległa obsługa przez wielu użytkowników z dowolnego miejsca, • Sterowanie wieloma obiektami z jednej aplikacji, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Obsługa technologii µWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • tryb wschodu i zachodu słońca, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Obsługa technologii µWiFi 	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie	12 V DC / 350 mA
Pobór mocy	≤ 4.1 W
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Dome, Metalowa
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny	Biały
Klasa szczelności	...	IP20	IP20	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.005 kg	0.03 kg	0.038 kg	0.48 kg
Wymiary	29 x 24 x 2.2 mm	50 x 34 x 18 mm	42 x 39 x 22 mm	Ø 106 x 99 mm
Producent / Marka	ATLO	BleBox	BleBox	DAHUA

Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata
-----------	--------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00