




	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD2443G2-I(2MM) ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-MAGNUM</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU PR622-G ROGER</a>
			
	200.54 EUR 246.66 EUR	15.91 EUR 19.57 EUR	127.75 EUR 157.13 EUR
Obsługa kart	...	...	Unique EM 125kHz
Standard	TCP/IP	...	...
Standard mocowania	...	VESA max. 600 x 400	...
Zasięg odczytu kart	...	...	max. 15 cm
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	...
Praca autonomiczna	...	...	✓
Wielkość matrycy	4 Mpx	...	...
Rozmiar TV w calach	...	32 " ... 65 "	...
Przycisk dzwonka	...	...	—
Nośność	...	30 kg	...
Dystans od powierzchni montażu	...	58 mm	...
Obciążalność styków przekaźnika	...	...	1.5 A / 30 V
Kolor	...	Czarny	...
Współpraca z akumulatorem	...	...	—
Wbudowana klawiatura	...	...	—
Pochylenie w pionie	...	-15 ° ... 5 °	...
Linie wejściowe	...	...	3
Obrót w poziomie	...	—	...
Linie wyjściowe	...	...	3
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	—	...
Wyjście sabotażowe	...	...	✓
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...
Obiektyw	2 mm	...	...
Komunikacja	...	...	• RS-485 • RACS (Roger)
Kąt widzenia	128 °	...	...
Zasięg oświetlacza IR	10 m	...	...
Średni pobór prądu	...	...	50 mA
Wybrane cechy	...	W zestawie : Kołki rozporowe Ø 8 x 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany czytnik zbliżeniowy Unique EM 125kHz</li> <li>• Współpraca z czytnikami serii PRT</li> <li>• 4000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 32000 zdarzeń czasowych</li> <li>• 99 harmonogramów czasowych</li> <li>• 250 grup dostępu</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża</li> </ul>

Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowany głośnik,</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC,</li> <li>• Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa</li> </ul>	...	...
Klasa środowiskowa	...	...	IV
Interfejs RS-485	—	...	...
Klasa szczelności	...	...	IP67
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...	...
ONVIF	✓	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	80	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja iVMS-4200	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li> <li>• Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera z serii AcuSense</li> <li>• Wbudowana czujka PIR, Zasięg : 8 m / 90 °</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy</li> </ul>	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 480 mA</li> </ul>	...	10 ... 15 V DC
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.8 W @ PoE,</li> <li>• ≤ 5.9 W @ 12 V DC</li> </ul>	...	...
Waga	0.22 kg (z podstawką)	1.27 kg	0.15 kg
Wymiary	76 x 135 x 82 mm (z podstawką)	640 x 420 x 50 mm	85 x 85 x 27 mm
Temperatura pracy	-10 ... 40 °C	...	-25 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki	<p>polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski</p>	...	...
Producent / Marka	Hikvision	...	ROGER
SAP Code	311316102	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata