





	<a href="#">TŁUMIK TO-SC-GG/10DB 10 dB</a>	<a href="#">GNIAZDO KOMPRESYJNE KĄTOWE IEC-GK/ZAC- TRI113</a>	<a href="#">ŚCIĄGACZ IZOLACJI HT-325</a>	<a href="#">ŚCIĄGACZ IZOLACJI ST- STHT0-75068 STANLEY</a>
				
	7.63 PLN 9.38 PLN	3.47 PLN 4.27 PLN	62.40 PLN 76.75 PLN	48.31 PLN 59.42 PLN
Rodzaj złącza	...	IEC Gniazdo kątowe	...	...
Typ złącza	2 x Gniazdo SC	...	...	...
Mocowanie elementów złącza	...	Mocowanie kompresyjne	...	...
Tłumienie	10 dB	...	...	...
Mocowanie ekranu	...	Mocowanie kompresyjne	...	...
Mocowanie żyły	...	Wciskanie	...	...
Przeznaczenie	...	Kabel koncentryczny	...	...
Zastosowanie	...	...	Średnica kabla : Ø 4.5 mm ... 25 mm	Żyła : 0.2 ... 10 mm <sup>2</sup>
Długość fali optycznej	1310 nm, 1550 nm	...	...	...
Średnica dielektryka	...	max. 6.5 mm	...	...
Średnica kabla	...	max. 8.5 mm	...	...
Obudowa	Plastikowa	...	...	...
Impedancja	...	75 Ω	...	...
Materiał	...	Mosiądz (pokryty niklem)	Metal / PET	Metal / Tworzywo sztuczne
Wodoszczelność	...	✓	...	...
Przykładowe zastosowanie	...	Triset113	...	...
Producent / Marka	...	...	...	STANLEY
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szerokie pasmo pracy</li> <li>Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy</li> <li>Znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy</li> <li>Wodoszczelność połączenia złącza z kablem</li> <li>Odporność na korozję - wykonane w całości z metali kolorowych i najwyższej jakości dielektryka</li> <li>Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania</li> <li>Konstrukcja chroniona jest licznymi patentami</li> <li>Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki ZAC/MSR-2K, HT-5082R</li> </ul>	Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ręczna regulacja rozwarcia szczęk pozwala perfekcyjnie dopasować parametry narzędzia do konkretnego przewodu</li> <li>Obcinarka</li> <li>Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów</li> <li>Ergonomiczny kształt narzędzia ułatwia jego użytkowanie</li> </ul>
Waga	...	0.024 kg	0.12 kg	0.17 kg
Wymiary	...	12 x 39 x 26 mm	165 x 44 x 35 mm	170 x 70 x 17 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata