




	UCHWYT KAMERY BCS-V-ADE BCS View	KAMERA WANDALOODPORNĄ HD-CVI HAC-EB2401-0118B - 3.7 Mpx 1.18 mm - Fish Eye DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S2 Full-Color - 1080p 2.8 mm DAHUA
			
	82.00 PLN 100.86 PLN	504.00 PLN 619.92 PLN	389.00 PLN 478.47 PLN
Średnica uchwyty	Ø 137 mm
Odpowiedni dla kamer	BCS View
Standard	...	HD-CVI	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Materiał	Aluminium
Przetwornik	...	1/3 " CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	4.1 Mpx	2.1 Mpx
Dystans od powierzchni montażu	42 mm
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, CVBS	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, CVBS
Zasięg oświetlacza IR	...	—	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	—	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m
Obiektyw	...	1.18 mm - Fish Eye, F2.0	2.8 mm
Kąt widzenia	...	180 °	• 107 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB	...
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Wyjście wideo	...	• HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω • CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli 	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8
Zasilanie	...	12 V DC / 180 mA	12 V DC / 350 mA
Pobór mocy	...	≤ 2.2 W	≤ 5.1 W
Klasa szczelności	...	IP67	IP67
Obudowa	...	Dome, Metalowa	Dome, Aluminium
Wandaloodporna	...	IK10	—
Kolor	Biały	Biały	Biały
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.29 kg	0.26 kg	0.45 kg
Wymiary	Ø 137 x 42 mm	Ø 110 x 56 mm	Ø 106 x 94 mm
Producent / Marka	BCS View	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata