




	MIERNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI UT-333 UNI-T	KAMERA IP TC-C34XN SPEC:I3W/E/Y/2.8MM/V4.2 - 4 Mpx 2.8 mm TIANDY	KABEL GŁOŚNIKOWY HI-FI/2X0.75
			
	66.55 PLN 81.86 PLN	431.00 PLN 530.13 PLN	1.78 PLN 2.19 PLN
Standard	...	IP	...
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Żyła wewnętrzna	2 x Ø 0.75 mm Cu-OFC Linka
Powłoka zewnętrzna	PVC
Pomiar temperatury	• -10 °C ... 60 °C ± 1 °C @ 0.1 °C, • 14 °F ... 140 °F ± 2 °F @ 0.2 °F
Kolor powłoki	Bezbarwny
Pomiar wilgotności	0 % ... 100 % RH ± 5 % RH @ 0.1 % RH
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	100 °	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	15 m	...
Gniazdo karty pamięci	...	—	...
Wybrane cechy	• Hold - zatrzymanie wskazania miernika, • Zapis wartości MAX / MIN, • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, • Automatycznie wyłączenie urządzenia po 5 min, • Wskaźnik przekroczenia zakresu, • Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...

Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 90 % (bez kondensacji)
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	2	...
ONVIF	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus 	...
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.2	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001	...
Port ONVIF	...	80	...
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • wtargnięcie 	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Strefy prywatności 	...
Zasilanie	3 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V / 590 mA 	...
Pobór mocy	...	≤ 7 W	...
Obudowa	...	Dome - Metal + Plastikowa	...
Kolor	...	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	...	—	...
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.08 kg	0.26 kg	...
Wymiary	137 x 54 x 29 mm	Ø 117 x 96 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, albański, arabski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	UNI-T	TIANDY	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata