







	LISTWA ZASILAJĄCA MEBLOWA FPS-2S2U/CABLE (2 GNIAZDA + 2 USB)	REJESTRATOR AHD, HD- CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DHI-XVR7208AN 8 KANALÓW DAHUA	PRZEJŚCIE BNC-W/F-G*P25	KABEL GŁOSNIKOWY HI- FI/2X1.5	KONTROLER DOSTĘPU ASC2102B-T DAHUA	REJESTRATOR IP TC-R3105 SPEC:1/B/P4/L/S 5 KANAŁÓW, 4 PoE TIANDY
						
	129.60 PLN 159.41 PLN	1159.00 PLN 1425.57 PLN	27.50 PLN 33.83 PLN	2.82 PLN 3.47 PLN	725.00 PLN 891.75 PLN	486.00 PLN 597.78 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	2 (dwukierunkowe)	...
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Obsługiwane rozdzielczości	max. 6 Mpx
Współpraca	DAHUA ASC2204C-H	...
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.	...
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
Obsługa audio	Audio z kamer
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
W opakowaniu	25 szt. Podana cena za opakowanie
Współpraca z akumulatorem	—	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP	IP
Liczba gniazd sieciowych	2 gniazda ze stykiem ochronnym 16A/250V CEE 7/5, (Schuko)
Linie wyjściowe	5 szt. - Przełącznikowe	...
Bezpiecznik	—
Wyłącznik	—
Żyłka wewnętrzna	2 x Ø 1.5 mm Cu-OFC Linka
Długość kabla	1.8 m
Powłoka zewnętrzna	PVC
Rodzaj złącza	Przejście BNC Wtyk / "F" Gniazdo
Wejścia wideo	...	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Kolor powłoki	Bezbarwny
Mocowanie elementów złącza	—
Impedancja	75 Ω
Materiał	Metal
Komunikacja	• RS-485, • Wiegand 34/26, • Magistrala CAN (Controler Area Network)	...
Wyjścia wideo	...	• 1 szt. HDMI • 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo	1 szt. HDMI 4K
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH	—
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.264 / H.264+	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Obudowa	Tworzywo sztuczne + Aluminium, Stal - malowanie proszkowe
Liczba poziomów kompresji	...	6
Klasa szczelności	IP20

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Mocowanie w otworze blatu Wysuwany panel z gniazdami po naciśnięciu przycisku 2 x gniazdo USB 5 V / 2 A 	...	<ul style="list-style-type: none"> Bardzo prosty i szybki montaż Odporność na korozję 	...	<ul style="list-style-type: none"> 20 000 zaindeksowanych użytkowników Historia 30 000 zdarzeń Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia Wbudowany watchdog Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080, 1280 x 720 AHD-L / PAL : 960 x 576, 720 x 576 IP : max. 2592 x 1944
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s
ONVIF	✓
Przepływność (bitrate)	max. 60 Mb/s
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.3
RTSP URL	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001
Łączna maks. prędkość zapisu	...	<ul style="list-style-type: none"> AHD / HD-CVI / HD-TVI : 200 kl/s @ 1920 x 1080 px, 200 kl/s @ 1280 x 720 px, AHD / PAL : 200 kl/s @ 960 x 576 px, 200 kl/s @ 720 x 576 px IP : 300 kl/s @ 2592 x 1944 px
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Inteligentna analiza obrazu	-
USB	2 x USB 2.0
Regulacja prędkości zapisu	...	<ul style="list-style-type: none"> 1 ... 25 kl/s @ 2592 x 1944 px - IP 1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 720 x 576 px do przydziału na każdy kanał
Switch PoE	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 30 W / Kanał - PoE
Maksymalne łączne obciążenie switcha	45 W



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p • 7 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 1 x IP @ 5 Mpx • 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 2 x IP @ 5 Mpx • 5 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 3 x IP @ 5 Mpx • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 4 x IP @ 5 Mpx • 3 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 5 x IP @ 5 Mpx • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 6 x IP @ 5 Mpx • 1 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 7 x IP @ 5 Mpx • 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL / TCP/IP + 4 x IP @ 5 Mpx <p>Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL</p>
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 6 TB SATA	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	5 / 1	—
Sterowanie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	✓
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy • Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo 	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY
Obsługa myszą	...	✓	✓
Pilot IR w zestawie	...	—	—
Zasilanie	...	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1 A	48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	Srebrny + Czarny	Czarny
Waga	1.47 kg	1.60 kg	0.007 kg	...	0.384 kg	0.41 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wymiary	• 265 x 120 x 77 mm • 250 x 110 x 66 mm - Wymiary montażowe (puszka)	375 x 285 x 53 mm	Ø 14.2 x 27.6 mm	...	209 x 117 x 51 mm	201 x 201 x 43 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, polski, rumuński, serbski, słoweński, węgierski	polski, angielski, hiszpański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, turecki, ukraiński, włoski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Producent / Marka	...	DAHUA	DAHUA	TIANDY
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00