

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|
| | SWITCH TL-SG1005D 5-PORTOWY TP-LINK | KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1801TLM-IL-A-0360B-S2 - 8.3 Mpx 3.6 mm DAHUA | OPASKA NA REKE Z TAGIEM RFID ATLO-704/R | ALKOHOL IZOPROPYLOWY CLEANSER-IPA/400 SPRAY 400 ml | SWITCH POE RG-CS83-48GT4XS-P 48-PORTOWY RUIJIE | OBUDOWA A19-TS-35/OB-4U |
| |  |  |  |  |  |  |
| | 62.34 PLN 76.68 PLN | 578.00 PLN 710.94 PLN | 11.40 PLN 14.02 PLN | 26.67 PLN 32.80 PLN | 7126.00 PLN 8764.98 PLN | 344.00 PLN 423.12 PLN |
| Szerokość | ... | ... | ... | ... | ... | 19 " |
| Standard | ... | ... | Unique EM 125kHz | ... | ... | ... |
| Wysokość | ... | ... | ... | ... | ... | 4 U |
| Opakowanie | ... | ... | ... | Spray 400 ml | ... | ... |
| Kompatybilność | ... | ... | EM4100/4102 | ... | ... | ... |
| Materiał wykonania | ... | ... | ... | ... | ... | Stal - malowanie proszkowe |
| Możliwość programowania numeru seryjnego (ID) | ... | ... | --- | ... | ... | ... |
| Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej | ... | ... | --- | ... | ... | ... |
| Standard | ... | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS | ... | ... | ... | ... |
| Nadruk numeru seryjnego | ... | --- | --- | ... | ... | ... |
| Przetwornik | ... | Progressive Scan CMOS | ... | ... | ... | ... |
| Wielkość matrycy | ... | 8.3 Mpx | ... | ... | ... | ... |
| Diody LED | Power, Link/Act | ... | ... | ... | ... | ... |
| Przeznaczenie | ... | ... | ... | ... | ... | RACK 19" |
| Zakres regulacji opaski | ... | ... | Ø 40 mm ... 65 mm | ... | ... | ... |
| Porty LAN | 5 x (RJ45) 10/100/1000 Mb Auto-Negotiation | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 48 x RJ45 10/100/1000 Base-T (48 x PoE (802.3af/at)), • 4 x port SFP - Uplink • 1 x RJ45 - Możliwość zarządzania za pomocą komputera, • 1 x USB - Możliwość zarządzania za pomocą komputera | ... |
| Zarządzanie | --- | ... | ... | ... | ✓ | ... |
| Liczba wentylatorów | ... | ... | ... | ... | 1 | ... |
| Szybkość transmisji | 10 / 100 / 1000 Mb/s - Gigabit Ethernet | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 10/100/1000 Mbps : 48 Porty LAN & PoE Porty Uplink • 1/10 Gbps - 4 x Porty SFP | ... |
| Maksymalna sumaryczna moc | ... | ... | ... | ... | 405 W | ... |
| Wydajność przełączania | ... | ... | ... | ... | 176 Gb/s | ... |
| Szybkość przekierowań pakietów | ... | ... | ... | ... | 132 Mpps | ... |
| Tablica adresów MAC | 1 k | ... | ... | ... | 16k | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | ... | ... | ... | Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reye | ... |
| Rozdzielczość | ... | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s | ... | ... | ... | ... |
| Obiektyw | ... | 3.6 mm | ... | ... | ... | ... |
| Kąt widzenia | ... | • 88 ° (dane producenta) • 82 ° (nasze testy) | ... | ... | ... | ... |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | 40 m | ... | ... | ... | ... |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED) | ... | 40 m | ... | ... | ... | ... |
| Regulacja mocy oświetlacza IR | ... | Automatyczna | ... | ... | ... | ... |
| Wyjście wideo | ... | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω | ... | ... | ... | ... |
| Audio | ... | • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI | ... | ... | ... | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|-----------------------|---|---|---|
| Menu ekranowe OSD | ... | ✓ | ... | ... | ... | ... |
| Wybrane cechy | ... | ... | Układ scalony TK-4100 | Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach | <ul style="list-style-type: none"> • Możliwość montażu w szafie Rack • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reeye) • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów • Klient DHCP, serwer DHCP, Obsługa DHCP Relay • Spanning Tree STP/RSTP/MSTP • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Obsługa DHCP snooping • Loop Protection • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 22.86 lat | <ul style="list-style-type: none"> • Szyna TH-35 • Odporność na korozję • Możliwość zamontowania 24 bezpieczników o szerokości 1 S • Mocowanie 6-o punktowe doczołowe do profili RACK • W komplecie 6 śrub M6 z koszykami • Obudowa posiada na wyposażeniu pole opisowe 420x20 mm • W górnej i dolnej części obudowy wykonano 10 przepustów gumowych • W komplecie blacha pod akumulator 17Ah/12V |
| Certyfikaty | FCC, CE | ... | ... | ... | CE, RoHS | ... |
| Zabezpieczenia | ... | ... | ... | ... | Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 10 kV | ... |
| Wybrane funkcje | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu | ... | ... | ... | ... |
| Zasilanie | 5 V DC / 600 mA (zasilacz w komplecie) | 12 V DC / 480 mA | ... | ... | 100 V ... 240 AC | ... |
| Pobór mocy | ... | ≤ 5.7 W | ... | ... | ≤ 405 W | ... |
| Obudowa | ... | Compact Plastik + Metal | ... | ... | Rack 19", Metalowa | ... |
| Temperatura pracy | ... | ... | ... | ... | 0 °C ... 45 °C | -10 °C ... 40 °C |
| Kolor | ... | Biały | Czerwony | ... | ... | Czarny (RAL 9005) |
| Klasa szczelności | ... | IP67 | ... | ... | ... | IP20 |
| Wandaloodporna | ... | — | ... | ... | ... | ... |
| Temperatura pracy | ... | -40 °C ... 60 °C | ... | ... | ... | ... |
| Waga | 0.19 kg | 0.3 kg | 0.02 kg | 0.39 kg | 3.67 kg | 3.73 kg |
| Wymiary | 165 x 108 x 30 mm | 198 x 80 x 76 mm | 245 x 35 x 5 mm | Ø 66 x 200 mm | 442 x 222 x 44 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 445 x 170 x 155 mm Wymiary wewnętrzne • 481.5 x 175 x 234 mm Wymiary zewnętrzne |
| Producent / Marka | TP-LINK | DAHUA | ATLO | ... | RUIJIE | PULSAR |
| Gwarancja | 5 lat | 3 lata | 2 lata | ... | 3 lata | 2 lata |