




	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-R*P10	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-T/INF*P100	KAMERA IP DS-2CD1T47G2H-LIU(2.8MM) ColorVu - 4 Mpx Hikvision
			
	1.74 PLN 2.14 PLN	20.00 PLN 24.60 PLN	880.00 PLN 1082.40 PLN
Standard	IP
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie	100 szt. Podana cena za opakowanie	...
Przeznaczenie	Osłona wtyku modularnego RJ-45	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45	...
Materiał	Guma	Guma	...
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	115 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	50 m
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Gniazdo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Odbicie lustrzane obrazu w poziomie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • sabotaż wideo • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 570 mA
Pobór mocy	• ≤ 8.3 W @ PoE • ≤ 6.8 W @ 12 V DC
Obudowa	Compact, Metalowa
Kolor	Czerwony	(przezroczysty)	Biały
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	...	0.001 kg	0.41 kg
Wymiary	...	27 x 12 x 15 mm	202 x 84 x 81 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	Hikvision
SAP Code	311325498
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata