



	<a href="#">SWITCH POE GTX-A1-06-42 4-PORTOWY</a>	<a href="#">WZMACNIACZ VIDEO VCA-1/2000</a>
		
	152.00 PLN 186.96 PLN	113.24 PLN 139.29 PLN
Standard	...	CVBS - PAL / NTSC
Rodzaj urządzenia	...	Aktywne
Liczba kanałów	...	1 Video
Zasięg wideo	...	max. 2000 m
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x RJ45 ( 1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 - Uplink</li> </ul>	...
Zakres pasma wideo	...	0 ... 9 MHz
Impedancja złącza koncentrycznego	...	75 Ω
Typ złącza koncentrycznego	...	2 x BNC Gniazdo proste
Zarządzanie	—	...
Producent / Marka	...	DELTA
Diody LED	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act	...
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink + 4 x Port LAN & PoE	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE</li> <li>• V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 4 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 5, 6</li> <li>• S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps</li> </ul>	...
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 W / port Hi-PoE - Port 1</li> <li>• 30 W / port PoE - Porty 2 ... 4</li> </ul>	...
Maksymalna sumaryczna moc	65 W	...
Tablica adresów MAC	1k	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>• Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure</li> <li>• Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC</li> <li>• Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany przełącznik zakresów odległości</li> <li>• Korekcja sygnału</li> </ul>
Certyfikaty	CE, FCC Class B	...
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe $\pm 3$ kV	...
Zasilanie	100 ... 265 V AC	12 V / 60 mA (brak zasilacza w zestawie)
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	0.6 kg	0.07 kg
Wymiary	190 x 130 x 35 mm	120 x 61 x 30 mm
Gwarancja	2 lata	3 lata