




| | ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY SZAFKOWY DT-03 DANTOM | KONWERTER USB/RS-232 Y-105 | KAMERA IP IPC-HDW3842T-ZS-2712 WizSense - 8.3 Mpx, 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA |
|---------------------------------------|---|---|--|
| |  |  |  |
| | 39.27 PLN 48.30 PLN | 49.42 PLN 60.79 PLN | 2665.00 PLN 3277.95 PLN |
| Standard | ... | ... | TCP/IP |
| Długość przewodu | ... | 1.4 m | ... |
| Napięcie znamionowe | 12 V DC | ... | ... |
| Przetwornik | ... | ... | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Kompatybilność | ... | Port USB 1.1 | ... |
| Pobór prądu | 1 A | ... | ... |
| Wielkość matrycy | ... | ... | 8.3 Mpx |
| Wymagania systemowe | ... | Pracuje z Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7/8/10 | ... |
| Prędkość transmisji | ... | max. 250 kbit/s | ... |
| Zastosowanie | drzwi prawe / drzwi lewe | ... | ... |
| Blokada zapadki | — | ... | ... |
| Funkcja pamięci | — | ... | ... |
| Praca rewersyjna | — | ... | ... |
| Regulacja luzu | — | ... | ... |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Zamek pozostaje zamknięty, gdy nie jest zasilany - wysunięty trzpień, • Odległość wysuwu trzpienia : 10 mm • Możliwość samodzielnego przestawienia trzpienia co 90° • Otwarcie impulsem napięciowym : < 1 s ... max. 10 s | <ul style="list-style-type: none"> • Pełna emulacja portu RS-232 COM • Chipset Prolific PL-2303 | ... |
| Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy | ≤ 10 s | ... | ... |
| Rozdzielczość | ... | ... | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw | ... | ... | 2.7 ... 12 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 109 ° ... 30 ° (dane producenta) • 102 ° ... 46 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | ... | 40 m |
| Interfejs RS-485 | ... | ... | — |
| Gniazdo karty pamięci | ... | ... | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu | ... | ... | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | ... | ... | — |
| Audio | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC |
| Interfejs sieciowy | ... | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | |
|---|-----|-----|--|
| Protokoły sieciowe | ... | ... | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P |
| Maks. liczba użytkowników on-line | ... | ... | 20 |
| ONVIF | ... | ... | 22.06 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | ... | ... | 25 kl/s @ 8.3 Mpx |
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | ... | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS |
| Domyślny login / hasło administratora | ... | ... | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Domyślny adres IP | ... | ... | 192.168.1.108 |
| Porty dostępu przez www | ... | ... | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | ... | ... | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | ... | ... | 37777 |
| Port ONVIF | ... | ... | 80 |
| RTSP URL | ... | ... | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| WEB Server | ... | ... | Wbudowany Wbudowany |
| Wybrane funkcje | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • AFSA - Anti-flicker Self-adaption - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów • AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu • SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny |
| Zasilanie | ... | ... | • PoE (802.3af), • 12 V DC / 570 mA |
| Pobór mocy | ... | ... | • ≤ 6.8 W @ 12 V DC • ≤ 8 W @ PoE |
| Wandaloodporna | ... | ... | — |
| Klasa szczelności | ... | ... | IP67 |

| | | | |
|--------------------|-----------------|----------|--|
| Obudowa | ... | ... | Dome - Metalowa |
| Kolor | ... | ... | Biały |
| Temperatura pracy | ... | ... | -30 °C ... 60 °C |
| Waga | 0.16 kg | 0.074 kg | 0.71 kg |
| Wymiary | 42 x 30 x 54 mm | ... | Ø 122 x 108 mm |
| Obsługiwane języki | ... | ... | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka | DANTOM | ... | DAHUA |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 3 lata |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00