







	Black body DS-2TE127-G4A Hikvision	SWITCH POE GTX- C1-10-8G2G 8-PORTOWY	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER RUT241 2.4 GHz 300 Mb/s Teltonika	PREPARAT WIELOZADANIOWY K2-07/500ML SPRAY 500 ml K2	UNIERSALNE CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE IPA-WIPE/25 AG TERMOPASTY	TABLICA OPP-01
						
	18377.83 PLN 22604.73 PLN	366.40 PLN 450.67 PLN	623.50 PLN 766.90 PLN	20.67 PLN 25.42 PLN	40.58 PLN 49.91 PLN	8.75 PLN 10.76 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz
Opakowanie	Spray 500 ml
W opakowaniu	25 chusteczek - Podana cena za opakowanie	...
Regulacja temperatury wzorcowej	5 °C ... 50 °C
Rodzaj	Awers - Mocowanie na powierzchni : taśma samoprzylepna
Rozdzielczość nastawy	0.1 °C
Dokładność nastawy	± 0.1 °C
Materiał wykonania	Plastik - PCV
Stabilność nastawy	± 0.1 °C/h
Rozmiary chusteczki	160 x 125 mm	...
Typ anteny	1 x Antena dookólna Wi-Fi - 5 dBi (złącze SMA) , 2 x Antena dookólna 4G LTE - 4 dBi (złącze SMA-RP)
Efektywna emisyjność	0.97 ± 0.02
Rozmiar powierzchni wzorcowej	Ø 70 mm
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G, 2G
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> Likwidacja pisków, Smarowanie, Usuwanie wody, Penetracja, Ochrona przed korozją, Konserwacja powierzchni, Usuwanie zabrudzeń 	<ul style="list-style-type: none"> Czyszczenie optyki Usuwanie zabrudzeń z elementów mechaniki precyzyjnej 	...
Zarządzanie	...	---
Prędkość transmisji	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 / 42 / 0.234 Mb/s (4G / 3G / 2G)
SAP Code	31580009
Diody LED	...	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act, Speed
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> 8 x RJ45 (1 x Hi-PoE + 7 x PoE (802.3af/at)), 2 x RJ45 - Uplink 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 10/100 Mbps - WAN 1 x 10/100 Mbps - LAN
Szybkość transmisji	...	10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink + 8 x Port LAN & PoE
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps
Moc nadajnika	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> 60 W / port Hi-PoE - Port 1 30 W / port PoE - Porty 2 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc	...	120 W
Kontrolki LED	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE (4G / 3G / 2G), Wskaźnik sygnału

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Tablica adresów MAC	...	2k
Typ sieci	4G, 3G, 2G
Certyfikaty	...	CE, FCC Class B
LTE	✓
QSS	—
WDS	—
Serwer DHCP	✓
Zabezpieczenia	...	Przeciwwprzeięciowe ± 4 kV	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • AES-CCMP • WEP • TKIP • Tryby automatycznego szyfrowania • Separacja klienta • ukrycie SSID • filtrowanie adresów MAC
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS, SMS
Wybrane cechy	Możliwość montażu na statywie - Gwint 1/4"	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC • Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z systemami IoT (Internet of Things), • Możliwość pracy jako Hotspot, • Wsparcie dla technologii VoIP, • Gniazdo SIM • Obsługa DHCP Relay • lista klientów DHCP • Routing statyczny / dynamiczny • Obsługa VPN • Domyślny adres : 192.168.1.1 • Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS • Kopia zapasowa połączenia WAN - dzięki w pełni funkcjonalnemu portowi WAN / LAN można korzystać z różnych typów połączeń zapasowych, w tym modemów kablowych, światłowodowych i DSL 	<ul style="list-style-type: none"> • Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach • Podwójny aplikator - szeroki strumień dla zastosowania na większej powierzchni i precyzyjny strumień (z rurką) dla trudnodostępnych miejsc • Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wodoodporna • Odporna na promieniowanie UV • Odporna na warunki atmosferyczne • Zastosowanie w oznaczeniach PPOŻ
Zasilanie	100 V ... 240 V AC	100 ... 265 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Zasilanie z LAN1
Pobór mocy	≤ 20 W	...	≤ 6.5 W
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 45 °C	-40 °C ... 75 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	1.85 kg	0.79 kg	0.13 kg	0.43 kg
Wymiary	177 x 120 x 120 mm	210 x 150 x 35 mm	83 x 80 x 25 mm	Ø 66 x 237 mm	...	140 x 200 mm
Producent / Marka	Hikvision	...	Teltonika	K2	AG TERMOPASTY	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	...	2 lata	2 lata