

	MIERNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI UT-333 UNL-T	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER RUT200 2.4 GHz 300 Mb/s Teltonika	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER TL-MR6400 300Mb/s TP-LINK
			
	66.55 PLN 81.86 PLN	425.70 PLN 523.61 PLN	318.86 PLN 392.20 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz	2.4 GHz
Pomiar temperatury	<ul style="list-style-type: none"> -10 °C ... 60 °C ± 1 °C @ 0.1 °C, 14 °F ... 140 °F ± 2 °F @ 0.2 °F
Typ anteny	...	1 x Antena dookólna Wi-Fi - 5 dBi (złącze SMA) , 2 x Antena dookólna 4G LTE - 4 dBi (złącze SMA-RP)	2 x WiFi wbudowane , 2 x 4G LTE - 2 x Gniazdo SMA - Możliwość podłączenia anteny na przewodzie
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G, 2G	802.11n/g/b IEEE 802.3/3u
Pomiar wilgotności	0 % ... 100 % RH ± 5 % RH @ 0.1 % RH
Prędkość transmisji	...	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 / 42 / 0.234 Mb/s (4G / 3G / 2G)	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 Mb/s
Typ modulacji	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 10/100 Mbps - WAN 1 x 10/100 Mbps - LAN 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN 3 x 10/100 Mbps - LAN
Moc nadajnika	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM 	...
Czułość odbiornika	<ul style="list-style-type: none"> 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm
Kontrolki LED	...	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE (4G / 3G / 2G), Wskaźnik sygnału	...
Typ sieci	...	4G, 3G, 2G	...
LTE	...	✓	✓
QSS	...	—	✓
WDS	...	—	✓
Serwer DHCP	...	✓	...

Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • AES-CCMP • WEP • TKIP • Tryby automatycznego szyfrowania • Separacja klienta • ukrycie SSID • filtrowanie adresów MAC 	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS, SMS	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Hold - zatrzymanie wskazania miernika, • Zapis wartości MAX / MIN, • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, • Automatycznie wyłączenie urządzenia po 5 min, • Wskaźnik przekroczenia zakresu, • Wskaźnik niskiego poziomu baterii 	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo SIM • Obsługa DHCP Relay • lista klientów DHCP • Routing statyczny / dynamiczny • Obsługa VPN • Domyślny adres : 192.168.1.1 • Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS • Kopia zapasowa połączenia WAN - dzięki w pełni funkcjonalnemu portowi WAN / LAN można korzystać z różnych typów połączeń zapasowych, w tym modemów kablowych, światłowodowych i DSL 	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo SIM • Przycisk WPS/RESET
Zasilanie	3 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Zasilanie z LAN1 	9 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 6.5 W	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	-40 °C ... 75 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	max. 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.08 kg	0.13 kg	0.354 kg
Wymiary	137 x 54 x 29 mm	83 x 80 x 25 mm	202 x 141 x 34 mm
Producent / Marka	UNI-T	Teltonika	TP-LINK
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata