







	WTYK MODULARNY RJ45/6-HAND	UCHWYT NA SŁUP OR-100/S	KAMERA IP TC-C34WP SPEC:W/E/Y/2.8MM/V4.0 Color Maker 2.8 mm TIANDY	LISTWA ZASILAJACA LE-049484 (6 GNIAZD) 1.5 m LEGRAND	ZESTAW KONWERTERÓW UTP / 2-WIRE DO TRANSMISJI LAN+POE ETH-2WIRE-SET KOMPLET 2 SZT ATITE	ELEKTRODA/136X190
						
	6.60 PLN 8.12 PLN	31.68 PLN 38.97 PLN	795.00 PLN 977.85 PLN	67.66 PLN 83.22 PLN	469.00 PLN 576.87 PLN	70.00 PLN 86.10 PLN
Standard	IP
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Rodzaj złącza	RJ45 (8P8C) Wtyk
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Mocowanie elementów złącza	Wciskanie
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
Mocowanie żyły	Wciskanie
Zakres średnicy słupa	...	Ø 38 ... Ø 100 mm
Przeznaczenie	Skrętka komputerowa UTP kat. 6
Średnica otworu montażowego	...	9.7 mm
Liczba gniazd sieciowych	6 gniazd ze stykiem ochronnym 16A/250V CEE 7/5
Materiał	PVC	Stal ocynkowana
Rozstaw otworów montażowych	...	113 mm
Bezpiecznik	—
Ukrycie przewodu	...	—
Złącza	• 1 szt. RJ45 • 1 szt. listwa zaciskowa (zaciski śrubowe) - 0.32 ... 3.3 mm ² (22 ... 12 AWG)	...
Wyłącznik	—
Przekrój przewodu	3 x 1.0 mm ²
Porty LAN	1 szt. RJ45 100 Mb/s	...
Długość kabla	1.5 m
Rozdzielczość	2592 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 100 ° (dane producenta) • 90 ° (masze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)

Listwa zaciskowa	ETH-2WIRE-TX : • PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+"-: piny 1, 2; "+/-": piny 3, 6) lub ("+"-: piny 4, 5; "+/-": piny 7, 8) • Power • DATA - 2-wire ETH-2WIRE-RX : • PoE OUT - Passive PoE ("+"-: piny 4, 5; "-": piny 7, 8) • Power • DATA - 2-wire	...
WEB Server	Wbudowany
Szybkość transmisji	100 Mbps	...
Maks. liczba użytkowników on-line	2
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001
Zasięg transmisji	• 300 m @ 2-wire : UTP, • 100 m @ 2-wire : OMY-2X0.75 • 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH-2WIRE-TX • 100 m @ UTP : ETH-2WIRE-RX - Kamera IP	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001
Port ONVIF	80
Diody sygnalizacyjne	• Power • LAN • 2-wire	...
Inteligentna analiza obrazu	• przekroczenie linii • wtargnięcie • sabotaż wideo
Zabezpieczenia	• Przeciwprzepięciowe - LAN, DATA • Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji - Power • Przepięciowe 0.6 A - PoE IN ETH-2WIRE-TX	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Color maker - kolorowy tryb nocny • Detekcja ruchu
Wybrane cechy	Bardzo prosty i szybki montaż bez użycia narzędzi	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Pełna transparentność dla sieci • Tryby pracy - Ustawiane zworkami 	...
Kolor	...	Srebrny	Biały	Biały / Szary
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 590 mA 	...	ETH-2WIRE-TX : <ul style="list-style-type: none"> • 44 ... 56 V DC - PoE • 24 ... 56 V DC - Power ETH-2WIRE-RX : <ul style="list-style-type: none"> • 24 ... 56 V - Power • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu 	...
Pobór mocy	≤ 7 W	...	1.35 W (łącznie)	...
Obudowa	Compact - Metal + Plastik	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne (PC)	...
Klasa szczelności	IP67	...	IP20	...
Temperatura pracy	-25 °C ... 65 °C	...
Waga	0.004 kg	1 kg	0.3 kg	0.39 kg	0.03 kg (pojedynczy element)	...
Wymiary	53 x 15 x 15 mm	...	160 x 73 x 73 mm	295 x 54 x 37 mm	51 x 51 x 24 mm (pojedynczy element)	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka	...	DELTA	TIANDY	LEGRAND	ATTE	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata	...