



	CYFROWY MODULATOR DVB-T EDISION-3IN1/MINI	KAMERA IP IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S3 TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
		
	565.66 PLN 695.76 PLN	1701.00 PLN 2092.23 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Wejścia	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 1.4a, Full HD - 1080p, • USB 2.0, • Gniazdo DC 2.1/5.5mm 5 V / 2 A, • Złącze uziemiające 	...
Wyjście	1 szt. RF (F)	...
Kodowanie	MPEG-4	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	max. 1080p	...
Poziom wyjściowy	90 dB μ V	...
Regulacja poziomu wyj. RF	-14 ... +6 dB	...
Zakres częstotliwości (kanałów) wyj. RF	DVB-T : 5 ... 12 VHF, 21 ... 69 UHF	...
Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
System skanowania	...	Progresywny
Obiektyw	...	2.8 mm
Typ modulacji	QPSK, 16-QAM, 64-QAM	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 97 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	≤ 30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	≤ 30 m
Czułość	...	0.003 Lux / F1.0 (kolor)
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	AI H.265 / AI H.264 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Wbudowany mikrofon, • Wyjście audio, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 5 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	20.12
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość podłączenia dowolnego źródła sygnału HDMI a następnie zmodulowania do postaci DVB-T • Full HD : 30 kl/s • Proporcje ekranu : 4:3, 16:9 • MER > 35 dB • Liczba identyfikatorów : 50 • Backup danych - USB • Konfiguracja przez USB • Aktualizacja oprogramowania przez port USB • Wyświetlacz LED • Sterowanie za pomocą przycisków • Niskie zużycie energii 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Full Color - kolorowy tryb nocny • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Funkcja aktywnego odstraszania • Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) • SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, Detekcja dźwięku
Zasilanie	5 V / 2 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 610 mA
Pobór mocy	max. 8 W	<ul style="list-style-type: none"> • max. 8.8 W @ PoE • max. 6.5 W @ 12 V
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały + Czarny
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.21 kg	0.76 kg
Wymiary	132 x 84 x 31 mm	Ø 122 x 111 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	EDISION	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata