



	KONTROLER DOSTĘPU DS-K2602T Hikvision	SWITCH POE CS4228-24GT-240 24-PORTOWY SFP DAHUA
		
	581.56 CHF 715.32 CHF	727.66 CHF 895.02 CHF
Ilość obsługiwanych czytników	<ul style="list-style-type: none"> • 4 szt. @ RS-485, • 4 szt. @ Wiegand 	...
Współpraca z akumulatorem	max. 7 Ah	...
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink
Zarządzanie	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.110
Linie wejściowe	<ul style="list-style-type: none"> • 4 szt. - Wejścia alarmowe, • 2 szt. - Kontaktron , • 2 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy, • 5 szt. - Antysabotażowe 	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Linie wyjściowe	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. - Przełącznik zamka, • 4 szt. - Przełącznikowe 	...
Diody LED	...	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand (w26 / w34), • Open Supervised Device Protocol (OSDP) 	...
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 24 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty RJ45 (Uplink), • 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)

Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porty 1, 2 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 24
Maksymalna sumaryczna moc	...	240 W
Tablica adresów MAC	...	8k
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Long Distance PoE On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
SAP Code	302913795	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 300000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Metalowa obudowa 	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care) • Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Watchdog PoE • Loop Protection • Zgodność z protokołem LLDP • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Kontrola przepływu danych (802.3x) • Klient DHCP • Przycisk RESET • Możliwość montażu w szafie Rack 19"
Certyfikaty	...	CE
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV

Obudowa	...	Metalowa
Zasilanie	100 ... 240 V AC	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz
Pobór mocy	...	max. 265 W
Temperatura pracy	-20 °C ... 65 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	4.6 kg	2.52 kg
Wymiary	373 x 345 x 98 mm	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA
Gwarancja	3 lata	5 lat