




|                               | <a href="#">INTELIĞENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ATLO-S1IP5-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>   | <a href="#">PUSZKA PODTYNKOWA P-60KF SIMET</a>                                    | <a href="#">WTYK MODULARNY RJ45/C*P1000</a>   |
|-------------------------------|--|---|---|
|                               |   |  |  |
|                               | 62.04 PLN<br>76.31 PLN   | 3.74 PLN<br>4.60 PLN  | 115.20 PLN<br>141.70 PLN  |
| Ilość segmentów               | ...  | 1   | ...   |
| Napięcie znamionowe           | 100 ... 250 V, 50 / 60 Hz  | ...   | ...   |
| W opakowaniu                  | ...  | ...   | <b>1000 szt. Podana cena za opakowanie</b>  |
| Maksymalne łączne obciążenie  | 4000 W   | ...   | ...   |
| Całkowity maksymalny prąd     | 16 A   | ...   | ...   |
| Liczba gniazd sieciowych      | 1 szt.   | ...   | ...   |
| Rodzaj złącza                 | ...  | ...   | RJ 45 Wtyk 8 pin  |
| Typ gniazda                   | CEE 7/3 (Schuko)   | ...   | ...   |
| Mocowanie elementów złącza    | ...  | ...   | Zaciskanie  |
| Uziemienie                    | ✓  | ...   | ...   |
| Mocowanie żyły                | ...  | ...   | Zaciskanie na każdej żyły za pomocą 2 zębów   |
| Przeznaczenie                 | ...  | ...   | Skretka komputerowa   |
| Materiał                      | ...  | ...   | PET   |
| Komunikacja bezprzewodowa     | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n   | ...   | ...   |
| Przykładowe zastosowanie      | ...  | ...   | • UTP kat. 5, 5e  |
| Materiał wykonania            | ...  | Tworzywo sztuczne   | ...   |
| Dostęp z telefonu komórkowego | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul> | ...   | ...   |
| Rozstaw otworów montażowych   | ...  | 60 mm   | ...   |

|                   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|
| Wybrane cechy     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem</li> <li>• Tryb Poza domem - automatyczne włączanie i wyłączanie urządzeń o różnych porach, by zamaskować swoją nieobecność w domu</li> <li>• Łatwa obsługa</li> <li>• Przycisk ON/OFF</li> <li>• Dioda STATUS</li> <li>• Wbudowany moduł Bluetooth, umożliwiający kontrolowanie urządzenia w przypadku utraty połączenia z siecią WiFi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podtynkowa, płytka, do ścian pustych</li> <li>• wskaźnik palności : 850 °C</li> <li>• 2 punkty mocowania</li> <li>• 2 Wkręty montażowe, 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-546</li> </ul> |
| Obudowa           | Tworzywo sztuczne   | ...   | ...   |
| Klasa szczelności | IP55  | IP30  | ...   |
| Kolor             | Biały   | Pomarańczowy  | ...   |
| Temperatura pracy | -20 °C ... 60 °C  | ...   | ...   |
| Waga              | 0.178 kg  | 0.022 kg  | 0.001 kg  |
| Wymiary           | 96 x 70 x 65 mm   | Ø 72 x 45 mm  | ...   |
| Producent / Marka | ATLO  | SIMET   | ...   |
| Gwarancja         | 2 lata  | 2 lata  | 2 lata  |