




	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY DS-K1TA70MI-T - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APTI-AI70FRTD-V2 4.5 mm - 1080p</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APTI-AI80FQRTD 4.5 mm - 1080p</a>
			
	7497.00 PLN 9221.31 PLN	250.00 PLN 307.50 PLN	180.00 PLN 221.40 PLN
System skanowania	Progresywny	Progresywny	Progresywny
Zoom optyczny	...	—	—
Przetwornik	CMOS Niechłodzony mikrobolometr VOx	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145	1/2.9 " GC2093 1/2.9 " GC2053
Wielkość matrycy	2.1 Mpx 120 x 160 px	2.1 Mpx 2 Mpx	2.1 Mpx 2 Mpx
Wielkość plamki	...	1.75 µm	...
Obiektyw	...	4.5 mm 2.4 mm	4.5 mm 4.5 mm
Obsługa kart	13.56 MHz S50	...	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart	~ 5 cm	...	...
Wbudowana klawiatura	...	...	—
Przycisk dzwonka	...	...	—
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 640 x 480 px
Kąt widzenia	...	68 ° 70 °	66 ° 66 ° 90 °
Pamięć	Pamięć 6000 szablonów twarzy Pamięć 6000 kart RFID Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń	...	...
Interfejs	...	...	USB, RS-232 TTL
Oświetlacz IR	✓	...	...
Maksymalne natężenie oświetlenia w tle	...	...	100 000 Lux
Oświetlacz LED	✓	...	...

Odczyt kodów QR	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1D : EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Przeplatany 2 z 5 (ITF), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5</li> <li>• 2D : QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec</li> </ul>
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
RS-485	✓	✓	...
Odległość odczytu	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EAN13 (13 mm) : 30 ... 140 mm</li> <li>• Code 39 (5 mm) : 30 ... 50 mm</li> <li>• QR Code (20 mm) : 35 ... 120 mm</li> <li>• Data Matrix (10 mm) : 30 ... 70 mm</li> <li>• PDF417 (6.67 mm) : 30 ... 80 mm</li> </ul>
Minimalny kontrast	...	...	25 %
Standard	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR	...	5 m	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	5 m	5 m
Pomiar temperatury	✓	✓	✓
Zakres pomiaru temperatury	30 °C ... 45 °C	35 °C ... 42 °C	35.7 °C ... 42 °C
Dokładność pomiaru temperatury	± 0.5 °C	± 0.3 °C	± 0.3 °C
Odległość pomiaru temperatury	0.3 ... 1.8 m	0.5 m ... 1.3 m optymalna odległość : 0.75 m	0.7 m ... 1.2 m
SAP Code	302917212	...	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.8 m	0.5 m ... 1.5 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)	0.5 m ... 2.0 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)
Pamięć wewnętrzna	...	Obsługuje przechowywanie do 25 000 rekordów	Obsługuje przechowywanie do 50 000 rekordów
Wyjście wideo	—	—	—
Interfejs RS-485	✓	✓	✓
Interfejs Wiegand	...	✓	✓
Gniazdo karty pamięci	—	—	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1	0 / 2 ( sterowanie rygłem, sygnalizacja przekroczenia temperatury )	0 / 1
Audio	Wbudowany głośnik	Wbudowany głośnik	Wbudowany głośnik

Interfejs sieciowy	10/100/1000 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP	IPv4, TCP/IP, HTTP, MQTT, RTSP, SMTP, NTP
WEB Server	—	Wbudowany	Wbudowany
ONVIF	—	—	—
Domyślny adres IP	192.168.1.64	DHCP / 192.168.1.88	DHCP / 192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / 12345	admin / 12345
Porty dostępu przez www	...	7080	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	port 8000	7080	80
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detekcja osób bez maski - odmowa dostępu lub ostrzeżenia głosowe</li> <li>• Pomiar temperatury</li> <li>• 7 " pojemnościowy ekran dotykowy - 1024 x 600 px</li> <li>• Mechaniczny czujnik antysabotażowy</li> <li>• Wiegand 34/26</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 1024 x 600 px</li> <li>• Wiegand 26</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Tryby pracy wyjścia przekątnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 800 x 1280 px, 8 "</li> <li>• Wiegand 34/26</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Wyjście alarmowe typu przekątnikowego NO/NC</li> <li>• Tryby pracy wyjścia przekątnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku</li> <li>• Wbudowany czytnik kodów QR</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)	12 V DC	12 V / 2 A DC
Pobór mocy	≤ 24 W	≤ 12 W	≤ 18 W
Obudowa	Compact - Metalowa	Compact - Metalowa	Compact - Metalowa
Kolor	Srebrny + Czarny	Srebrny	Srebrny
Klasa szczelności	—	IP66	—
Temperatura pracy	0 °C ... 50 °C	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)
Waga	1.34 kg	0.94 kg	1.8 kg
Wymiary	117 x 290 x 35 mm (bez uchwyty)	305 x 112 x 59 mm	366 x 132 x 144 mm

Średnica otworu montażowego	...	33 mm	35 mm
Długość przewodu	...	64 cm	65 cm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	angielski, francuski, hiszpański, ukraiński, włoski
Producent / Marka	Hikvision	APTI	APTI
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata