



	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD4535FWD-IZH(2.8-12MM) - 3 Mpx Hikvision	BEZPRZEWODOWY GONG DRZWIOWY ATLO-DB-2/RX AC 230V ATLO
		
	4199.00 PLN 5164.77 PLN	28.78 PLN 35.40 PLN
Standard	TCP/IP	...
Współpraca	...	ATLO-DB-2/TX
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Tryb sygnalizacji	...	Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa
Wielkość matrycy	3 Mpx	...
Liczba dźwięków dzwonka	...	60
Regulacja głośności	...	0 ... 90 dB - 5-stopniowa
Zasięg działania	...	max. 150 m w terenie otwartym
Pasma częstotliwości	...	433 MHz
Wybrane cechy	...	Liczbę współpracujących przycisków dzwonka można zwiększyć w miarę potrzeb
Rozdzielczość	2048 x 1536 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	86 ° ... 27 °	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Interfejs RS-485	✓	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku 	...
Przepływność (bitrate)	32 kbit/s ... 16384 kbit/s @ H.264	...
Interfejs sieciowy	10/100/1000 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour	...
WEB Server	Wbudowany, Web Viewer	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	2.4	...

Prędkość transmisji strumienia głównego	45 kl/s @ 3 Mpx 50 kl/s @ 1080p	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją 	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • filtrowanie adresów IP • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Detekcja ruchu • Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, liczenie ludzi • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Przycisk RESET • Urządzenie posiada wbudowaną grzałkę 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.4 A, • 24 V AC / 1 A 	230 V AC
Pobór mocy	≤ 17 W	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...

Kolor	Biały	...
Wandaloodporna	IK10	...
Klasa szczelności	IP66	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	1.38 kg	0.06 kg
Wymiary	Ø 165 x 127 mm	95 x 68 x 65 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	ATLO
SAP Code	300807242	...
Gwarancja	3 lata	2 lata