



	SWITCH POE Z ZASILACZEM BUFOROWYM IPUPS-5-11-F 5-PORTOWY ATTE	EXTENDER HDMI-EX-120-V4
		
	739.01 PLN 908.98 PLN	510.40 PLN 627.79 PLN
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	...	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE 	...
Maksymalny zasięg transmisji	...	100 m UTP kat. 5e 120 m UTP kat. 6
Max. liczba pracujących jednocześnie odbiorników	...	237
Zarządzanie	—	...
Protokoły	...	HDbiT
Obsługiwany standard HDMI	...	1.3
HDCP	...	1.4
Temperatura pracy	...	0 °C ... 60 °C
Diody LED	AC, DC, CHARGING (ładowanie akumulatora), PoE	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s : 1 x Port Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 5 x Port LAN & PoE 	...
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porty LAN1 ... LAN4, • 60 W @ Passive PoE - Port LAN5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty LAN1 ... LAN5 	...
Maksymalna sumaryczna moc	60 W	...

Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN6 • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN5, LAN6 	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 5 • Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu • Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły • Miejsce na akumulator : 12 V / 18 Ah • Prąd ładowania akumulatora : 1 A / 2 A - (ustawiany za pomocą zworki JP1) • Akumulator - Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji, Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora • Wyjścia techniczne typu OC sygnalizujące zanik napięcia na wyjściu zasilacza (OUF) oraz zanik napięcia w sieci 230V (ACF) • Zabezpieczenie termiczne zasilacza : 130 °C • Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe • Porty LAN & PoE - Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe, Przeciwpzepięciowe • Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER • Klasa szczelności : IP20 	...
Zasilanie	190 ... 260 V AC	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Waga	2.4 kg	0.13 kg
Wymiary	325 x 305 x 100 mm	110 x 58 x 26 mm
Producent / Marka	ATTE	...
Gwarancja	3 lata	2 lata