






	<a href="#">ZŁĄCZE KEYSTONE FX-USB3.0/S</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2802T-A-0280B-S2-DIP - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500CLO-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500TMO-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">WTYK MODULARNY RJ45/6A-HAND</a>
					
	6.24 PLN 7.68 PLN	729.00 PLN 896.67 PLN	324.00 PLN 398.52 PLN	353.00 PLN 434.19 PLN	7.80 PLN 9.59 PLN
Mocowanie elementów złącza	...	...	...	...	Wciskanie
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	...
Mocowanie żyły	...	...	...	...	Wciskanie
Rodzaj złącza	Przejście USB 3.0 Gniazdo / USB 3.0 Gniazdo	...	...	...	RJ45 (8P8C) Wtyk
Wielkość matrycy	...	...	5 Mpx	5 Mpx	...
Przeznaczenie	Patch panel Keystone	...	...	...	Skrętka komputerowa UTP kat. 6A
Materiał	Metal / PET	...	...	...	PVC
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>Odporność na korozję</li> <li>Standard montażu Keystone</li> </ul>	...	...	...	Bardzo prosty i szybki montaż bez użycia narzędzi
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	...	20 m	...	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kl/s, 3072 x 2048 - 6.3 @ 20 kl/s, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s</li> <li>AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s</li> <li>CVBS : 960 x 576 - 960H, PAL</li> </ul>	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s, 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s, 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	2880 x 1620 - 5 Mpx - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p - tylko HD-CVI, 960 x 576 - 960H, PAL	...
Przetwornik	...	" Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m	20 m	60 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	Automatyczna	Automatyczna	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB	...	...	...
Obiektyw	...	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	111 °	<ul style="list-style-type: none"> <li>106 ° (dane producenta)</li> <li>100 ° (nasze testy)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>111 ° (dane producenta)</li> <li>107 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	...	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany mikrofon,</li> <li>Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany mikrofon,</li> <li>Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy x4</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>	...
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	✓	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Zasilanie	...	12 V DC / 530 mA	12 V DC / 380 mA	12 V DC / 440 mA	...
Pobór mocy	...	≤ 6.4 W	≤ 4.5 W	≤ 5.2 W	...
Obudowa	...	Dome, Metalowa	Dome, Plastikowa	Dome, Metal + Plastik	...
Kolor	...	Biały	Biały	Biały	...
Wandaloodporna	...	—	—	—	...
Klasa szczelności	...	IP67	IP67	IP67	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.009 kg	0.49 kg	0.21 kg	0.43 kg	0.006 kg
Wymiary	17 x 22 x 35 mm (szer. x wys. x gł.)	Ø 106 x 94 mm	Ø 97 x 94 mm	Ø 122 x 99 mm	54 x 15 x 15 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...	...	...
Producent / Marka	...	DAHUA	DAHUA	DAHUA	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata