



	REJESTRATOR IP NVR4104HS-P-4KS3 4 KANAŁY, 4 PoE DAHUA	REJESTRATOR IP NVR4108HS-4KS2/L 8 KANAŁÓW DAHUA
		
	1228.00 PLN 1510.44 PLN	984.00 PLN 1210.32 PLN
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio 	8 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio	1 szt. CINCH	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Obsługiwane dyski twarde	1 x 20 TB SATA	1 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100 Base-TX	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer 	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/8/9 kanałów
Przepływność (bitrate)	max. 80 Mb/s	max. 80 Mb/s
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Register, IP Search	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, ONVIF
ONVIF	22.12	✓
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.108	192.168.1.108
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Porty dostępu przez www	80, 37777	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	37777
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy 	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB	2 szt. USB 2.0	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo	-	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	-	-
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	✓	✓
Inteligentna analiza obrazu	✓	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Strefy prywatności <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : ochrona obwodowa, zmiana sceny • detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie twarzy • liczenie ludzi • mapa cieplna 	...
Obsługa myszą	✓	✓
Pilot IR w zestawie	—	—
Switch PoE	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at)	...
Maksymalne łączne obciążenie switcha	36 W	...
Zasilanie	53 V DC / 1.22 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	max. 10 W (bez HDD)	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	0.86 kg	0.83 kg
Wymiary	260 x 233 x 48 mm	260 x 225 x 48 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	polski, angielski
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata