




	<a href="#">EXTENDER HDMI+USB-EX-100-4K</a>	<a href="#">ANTENA LOGARYTMICZNA ATK-ALP/LTE+FME/10 GSM/DCS/UMTS/HSDPA</a>	<a href="#">ZAŚLEPKA DO SZAFY RACK Z19-3U*P2</a>
			
	846.40 PLN 1041.07 PLN	106.87 PLN 131.45 PLN	37.44 PLN 46.05 PLN
W opakowaniu	...	...	<b>2 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Szerokość	...	...	19 "
Wysokość	...	...	3 U
Materiał wykonania	...	...	Stal - malowanie proszkowe
Kolor	...	...	Czarny
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	480p, 576i, 576p, 720p 1080i, 1080p, 4K x 2K, 4K UHD	...	...
Zakres częstotliwości	...	800 ... 3000 MHz : GSM / DCS / UMTS / HSDPA / LTE	...
Złącza	...	Gniazdo FME	...
Zysk energetyczny	...	max. 9 dBi	...
Impedancja	...	50 Ω	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	...	76 °	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	...	66 °	...
Polaryzacja	...	Pionowa	...
VSWR	...	< 1.7	...
Maksymalny zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 m UTP kat. 6 @ 4K UHD,</li> <li>• 70 m UTP kat. 5, 5e @ 1080p</li> <li>• 50 m UTP kat. 5e @ 4K UHD (nasze testy)</li> </ul>	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki</li> </ul>	...	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją</li> <li>• Brak opóźnień w przesyle wideo</li> <li>• Brak opóźnień przy sterowaniu myszką</li> <li>• Przejście sygnału HDMI w nadajniku</li> <li>• Wyjście S/PDIF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Długości kabla - 10 m,</li> <li>• Antena jest zwarcie dla prądu stałego (DC),</li> <li>• Maksymalna średnica masztu 45 mm</li> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nadajnik 5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)</li> <li>• Odbiornik 5 V / 2 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>	...	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	...
Waga	0.29 kg	0.31 kg	0.55 kg
Wymiary	150 x 107 x 28 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika	260 x 180 x 25 mm	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata