




	KABEL KONCENTRYCZNY CTF-113/ZEL	INTELIŻENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC	PUSZKA PODTYNKOWA 2K02/EPN Elektro-Plast
			
	2.52 PLN 3.10 PLN	161.79 PLN 199.00 PLN	7.70 PLN 9.47 PLN
Ilość segmentów	1
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGB CCT/CCT/MONO) 12-24V	...
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC	...
Kabel koncentryczny	CTF 113
Maksymalne łączne obciążenie	...	288 W	...
Żył wewnętrzna	Ø 1.13 mm Cu Drut
Dielektryk	Ø 4.8 mm PE (fizycznie spieniony)
Całkowity maksymalny prąd	...	12 A (3 A / Kanał)	...
Liczba wejść	...	1	...
Liczba wyjść	...	4	...
Ekran	Folia Al/PET/Al - Żelowana
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Oplot	Drut Al
Gęstość oplotu	90 %
Powłoka zewnętrzna	Ø 7 mm PE
Kolor powłoki	Czarny
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Średnica otworu montażowego	Ø 68 mm
Impedancja	75 Ω ± 3 Ω
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS 	...
Pojemność	52 pF/m
Rezystancja żyły dla prądu stałego	17 Ω/km
Skuteczność ekranowania	> 90 dB

Tłumienie niedopasowania	28 dB @300MHz 26 dB @900MHz 23 dB @2150MHz
Współczynnik skrócenia fali	85 %
Tłumienność przewodu na odcinku 100m	3.9 dB @ 50 MHz 7.8 dB @ 200 MHz 12.3 dB @ 450 MHz 17 dB @ 860 MHz 18.6 dB @ 1000 MHz 21.9 dB @ 1350 MHz 25.2 dB @ 1750 MHz 28.2 dB @ 2150 MHz 33.8 dB @ 3000 MHz
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • tryb wschodu i zachodu słońca, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sterowanie kolorem, temperaturą barwową, jasnością, efektem, czasem zmiany umożliwia dowolną aranżację wnętrza • predefiniowane efekty, • modyfikacja efektów, • Tryby pracy : <ul style="list-style-type: none"> - 1 x RGB (kolor) - 1 x RGBW (kolor + biały - sterowanie jasnością) - 1 x RGB (kolor) + 1 x MONO (biały) - 1 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową) - 2 x CCT (biały - sterowanie jasnością i temperaturą barwową) - 4 x MONO (jednokolorowa) / żarówka halogenowa • Antena dookólna Wi-Fi 5 dB, • Gniazdo SMA-RP • Obsługa technologii µWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, głęboka, do ścian pustych, z membranami przebiociowymi • 2 punkty mocowania • 2 Wkręty montażowe, 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie
Obudowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, Tworzywo samogasnące • Wodoodporna, Odporna na warunki atmosferyczne 	...
Klasa szczelności	...	IP54	IP30
Kolor	...	Czarny	Pomarańczowy
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	38.4 kg/km	0.1 kg	0.028 kg

Wymiary	...	<ul style="list-style-type: none"> • 92 x 52 x 28 mm - bez anteny • 230 x 85 x 28 mm - z anteną, w pionie • 197 mm - Antena 	Ø 60 x 61 mm - Wymiary wewnętrzne Ø 72 x 63 mm - Wymiary zewnętrzne
Producent / Marka	...	BleBox	Elektro-Plast
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata

