




	UCHWYT GŁOŚNIKOWY BRATECK-SB-24	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HDBW81230EP-Z - 12.0 Mpx 4.1... 16.4 mm - MOTOZOOM DAHUA	ROZGAŁĘŻNIK WTY CZKOWY LE-50637 3680 W LEGRAND
			
	881.73 HUF 1084.53 HUF	323557.69 HUF 397975.96 HUF	6499.04 HUF 7993.82 HUF
Standard	...	TCP/IP	...
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
Przetwornik	...	1/1.7 " Progressive Scan CMOS	...
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
Wielkość matrycy	...	12.0 Mpx	...
Całkowity maksymalny prąd	16 A
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie
Liczba gniazd sieciowych	2 szt. 2P+Z
Nośność	3.5 kg
Uziemienie	✓
Dystans od powierzchni montażu	60 mm
Pochylenie w pionie	± 20 °
Obrót w poziomie	± 70 °
Rozdzielczość	...	4000 x 3000 - 12.0 Mpx , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 2560 x 1920 - 5.0 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	...	4.1 ... 16.4 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	...	105 ° ... 35 °	...
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 50 dB	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...
Audio	...	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku	...
Przepływność (bitrate)	...	24 kb/s ... 14592 kb/s @ H.264 14 kb/s ... 8704 kb/s @ H.265	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTPSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	...
WEB Server	...	Wbudowany, Web Viewer	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	2.42	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 12 Mpx 25 kl/s @ 8.3 Mpx	...

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ABF - (Auto Back Focus) - automatyczna korekcja ostrości przy przełączaniu się trybów pracy dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, liczenie ludzi, detekcja twarzy, mapa cieplna • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Detekcja dźwięku • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	...
Zasilanie	...	• PoE (802.3at) • 12 V DC / 1.5 A, • 24 V AC / 750 mA	...
Pobór mocy	...	< 18 W	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	IK10	...
Obudowa	...	Dome - Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Biały	Biały / Szary
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.06 kg	0.97 kg	0.15 kg
Wymiary	87 x 47 x 60 mm	Ø 159 x 118 mm	110 x 61 x 101 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...
Producent / Marka	BRATECK	DAHUA	LEGRAND
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata