

	INTELIĞENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ABAX/ABAX2 ASW-200-E 2300 W SATEL	BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR Z KAMERA AX PRO DS-PDPC12P-EG2-WE Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H51V2-36 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm
			
	250.00 PLN 307.50 PLN	660.00 PLN 811.80 PLN	120.00 PLN 147.60 PLN
Współpraca	...	Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO	...
Pasma częstotliwości	...	868 MHz	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	max. 800 m	...
Napięcie znamionowe	230 V AC, 50 / 60 Hz
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Sygnalizacja alarmu	...	Sygnał do centrali alarmowej, LED	...
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Wielkość matrycy	5 Mpx
Styk antysabotażowy	...	✓	...
Liczba gniazd sieciowych	1 szt.
Bateria	...	3 x CR123A 3 V (w zestawie)	...
Czas pracy na baterii	...	~ 6 lat	...
Typ gniazda	CEE 7/5 (EURO)
Typ wtyczki	CEE 7/7
Pobór prądu	...	max. 1500 mA 20 µA (tryb czuwania)	...
Uziemienie	✓
Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	2	...
Klasa środowiskowa EN 50130-5	...	II	...
Komunikacja bezprzewodowa	Satel ABAX/ABAX2, 868.0 ... 868.6 MHz

Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 15 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kl/s, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw	3.6 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 77 ° (dane producenta) • 70 ° (nasze testy)
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD	✓

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Zdalna aktualizacja oprogramowania, • Zdalna konfiguracja, • Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa - AES, • Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję, • Sygnalizacja LED - Pobór prądu / Sygnalizacja awarii • Tryby pracy : manualny / manualny lub dostęp zdalny / manualny lub dostęp zdalny (funkcja blokowania) • Przycisk ON/OFF • Zasięg działania w terenie otwartym : 1000 m ABAX2, 500 m ABAX • Zabezpieczenia : Przeciążeńiowe, Termiczne • Łatwa obsługa • Klasa środowiskowa EN 50130-5 : II • Spełniane normy : EN50130-4, EN50130-5 	<ul style="list-style-type: none"> • Do zastosowań wewnętrznych • Komunikacja dwukierunkowa • Szyfrowanie danych AES-128 • Zgodność z protokołem Cam-X • Czujka cyfrowa : - SEC (Smart Environmental Control) - zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału oraz optyka 3D - Kąt detekcji : 85.9 ° - Zasięg czujnika : 12 m - Odporność na zwierzęta : 30 kg - Detekcja ruchu : 0.3 ... 2 m/s - Zaawansowana kompensacja temperatury • Wbudowana kamera CMOS : - Kąt widzenia kamery : 88 ° - Obsługiwane rozdzielczości : 640 x 480 px, 320 x 240 px, 160 x 120 px - Format zapisu zdjęć : JPEG - Tryb dzień/noc - Oświetlacz IR : 12 m • Zdalna konfiguracja • Montaż do ściany : 1.8 ... 2.4 m 	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 93 % ± 3 %	10 % ... 90 %	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Coaxial audio - tylko HD-TVI
SAP Code	...	314300064	...

Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	Dome - Metalowa
Kolor	Jasny szary	Biały	Grafitowy
Wandaloodporna	—
Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	12 V DC / 230 mA
Pobór mocy	1 W (tryb czuwania)	...	≤ 2.8 W
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.060 kg	0.22 kg	0.42 kg
Wymiary	Ø 45 x 70 mm	72 x 121 x 57 mm	Ø 96 x 91 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	SATEL	Hikvision	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata