







	KLAMRA ŚRODKOWA UNIWERSALNA PV-KS/50/S DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76H0T-ITPF(2.8MM)(C) - 5 Mpx Hikvision	UCHWYT NA SŁUP BD-LP09	WIDEODOMOFON S1600 VIDOS	MODUŁ CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO VTO4202FB-MR1 DO MODUŁU VTO4202FB-P-S2 DAHUA	WTYK KOMPRESYJNY BNC-WZAC-TR113/MSR
						
	1.62 PLN 1.99 PLN	249.00 PLN 306.27 PLN	68.80 PLN 84.62 PLN	1600.00 PLN 1968.00 PLN	202.00 PLN 248.46 PLN	3.71 PLN 4.56 PLN
Materiał wykonania	Aluminium
Odpowiedni dla kamer	OMEGA-21P22-6
Kompatybilność	VIDOS DUO	VTO4202FB-x	...
Wysokość	21.5 mm
Obsługa kart	Unique EM 125kHz	...
Średnica otworu	9 mm
Zasięg odczytu kart	max. 8 cm	...
śruba mocująca	—
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Zakres średnicy słupa	Ø 90 ... Ø 120 mm
Liczba obsługiwanych kart zbliżeniowych	10000	...
Praca autonomiczna	—	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	...	1/2.7 " Fish Eye CMOS, 600 TVL
Rodzaj złącza	BNC Wtyk prosty
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Wbudowana klawiatura	—
Oświetlacz IR	—
Oświetlacz LED	✓
Mocowanie elementów złącza	Mocowanie kompresyjne
Przycisk dzwonka	—	...
Impedancja	75 Ω
Wyjście sabotażowe	—	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	Standard : Unique EM 125kHz
Materiał	Stal - malowanie proszkowe	Mosiądz (pokryty niklem)
Wbudowany szyfrator	✓
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny
Mocowanie żyły	Wciskanie
Liczba obsługiwanych abonentów	max. 256 lub max. 6368 - zależnie od rodzaju użytych modułów
Średnica kabla	max. 8.0 mm
Mocowanie ekranu	Mocowanie kompresyjne
Wodoszczelność	✓
Przykładowe zastosowanie	Triset113
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektów	...	2.8 mm

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji • Wyjście przełącznikowe : 1 szt. lub 2 szt. - Moduł B5 • Dotykowe i podświetlane przyciski klawiatury • Złącze dodatkowego przycisku wyjścia • Obsługa elektrozapczepów i zwór elektromagnetycznych • Zasilanie elektrozapczepu: 12V DC / max. 280mA • Przelącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania • Okno ze wskaźnikami statusu pracy urządzenia • Wbudowany wielofunkcyjny wyświetlacz LCD pełniący funkcję elektronicznej listy lokatorów i panelu informacyjnego • Programowanie za pomocą klawiatury • Gniazdo microSD 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Wodoszczelność połączenia złącza z kablem • Odporność na korozję - wykonane w całości z metali kolorowych i najwyższej jakości dielektryka • Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy • Znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy • Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania • Konstrukcja chroniona jest licznymi patentami • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-5082R
Kąt widzenia	...	• 85 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)	...	105 °
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	zgodność z cyfrowym systemem wideodomofonowym VIDOS DUO
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	-20 °C ... 60 °C	...
Obsługiwane języki	polski
Audio	...	—
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automacyjny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	...	12 V DC / 340 mA	...	26 V DC	5 V DC - Dostarczane z innych modułów	...
Pobór mocy	...	≤ 4.3 W	...	≤ 5 W (praca) ≤ 1 W (tryb czuwania)	≤ 1 W	...
Obudowa	...	Dome, Plastikowa	...	Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna	Metal + Plastik, Wodoodporna	...
Kolor	Srebrny	Biały	Biały	Srebrny	Grafitowy	...
Klasa szczelności	...	IP67	...	IP54	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem	...
Wandaloodporna	...	—	IK07	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.026 kg	0.15 kg	0.92 kg	1.82 kg	0.09 kg	0.015 kg
Wymiary	50 x 36 x 24.5 mm	Ø 85 x 79 mm	131 x 170 mm	355 x 135 x 80 mm	100 x 49.9 x 28.5 mm	Ø 14.4 x 37 mm
Producent / Marka	...	Hikvision	...	VIDOS	DAHUA	...
SAP Code	...	300613619
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel.:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00