



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H50C2-36W 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm	INTELIGENY PRZEŁĄCZNIK Z POMIAREM TEMPERATURY ATLO-TS1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
		
	104.00 PLN 127.92 PLN	54.69 PLN 67.27 PLN
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pomiar temperatury • włączanie/wyłączanie urządzeń
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Pomiar temperatury	...	-50 °C ... 125 °C ± 0.5 °C
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	3000 W
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A
Liczba wejść	...	1
Liczba wyjść	...	1
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s 	...
Obiektyw	3.6 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 83 ° (dane producenta) • 71 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	25 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...

Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - wybierane przełącznikiem	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Czujnik temperatury : DS18B20 - Dokładność pomiaru ± 0.5 °C @ -10 °C ... 85 °C • Sygnalizacja ostrzeżenia o przekroczeniu zadanej temperatury, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Przycisk parowania, • Dioda Wi-Fi, • Wykres historii temperatury, • Pamięć ustawień po zaniku zasilania, • Pomiar energii, wykres historii zużycia energii, • Do zastosowań wewnętrznych
Zasilanie	12 V DC / 400 mA	85 ... 250 V
Pobór mocy	≤ 4.8 W	...
Obudowa	Compact - Aluminium	Tworzywo sztuczne
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP66	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 90 % (bez kondensacji)
Temperatura pracy	-10 °C ... 60 °C	...
Waga	0.3 kg	0.1 kg (łącznie)

Obsługiwane języki	angielski	...
Producent / Marka	APTI	...
Wymiary	157 x 66 x 68 mm	<ul style="list-style-type: none">• 93 x 55 x 30 mm• 95 cm (długość kabla) - Sonda
Gwarancja	2 lata	2 lata