



	OPROGRAMOWANIE RCPM4-WEB-25 ROGER	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD2623G2-IZS(2.8-12MM)(D) ACUSENSE - 1080p Hikvision
		
	1150.00 PLN 1414.50 PLN	1856.00 PLN 2282.88 PLN
Licencja	RCP Master 4 Web	...
Standard	...	TCP/IP
Liczba pracowników	max. 25	...
Zakres czasowy	12 miesięcy	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Obsługa	Przeglądarka www	...
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia	...	• 107 ° ... 32 ° (dane producenta) • 97 ° ... 31 ° (nasze testy)
Kompresja	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Audio	...	• Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Wyjście audio, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Cyfrowa redukcja szumu, • Zgodność ze standardem AAC
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	18.12
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80

Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Interfejs RS-485	...	—
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Podgląd wypracowanego czasu pracy • Zdalna rejestracja zdarzeń RCP • Historia pracy pracownika • Rejestracja pracy zdalnej • Składanie wniosków urlopowych i innych rodzajów absencji • Podgląd stanu wykorzystania urlopów • Wyświetlenie bieżącego statusu obecności pracowników (obecni, nieobecni, na wyjściu służbowym, itp.) • Graficzna wizualizacja obecności pracowników (lista obecności) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera z serii AcuSense • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia połączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Inteligentna analiza obrazu, wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.08 A
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 15 W @ PoE (802.3at) • ≤ 13 W @ 12 V DC
Obudowa	...	Compact, Stop aluminium
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	IK10
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki	angielski, polski	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Waga	...	1.38 kg
Wymiary	...	309 x 98 x 93 mm
Producent / Marka	ROGER	Hikvision

SAP Code	...	311319880
Gwarancja	...	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00