




	BRELOK ZBLIŻENIOWY RFID ATLO-524N/B	WIERTŁO DO DREWNA PILOTUJĄCE ST-STA52016 6 mm STANLEY	KAMERA IP BCS-L-TIP52FC-AI2 NightColor - 1080p 3.6 mm
			
	13.77 DKK 16.94 DKK	6.31 DKK 7.76 DKK	1054.61 DKK 1297.17 DKK
Standard	TCP/IP
Srednica	...	6 mm	...
Standard	Unique EM 125kHz
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Długość całkowita	...	100 mm	...
Kompatybilność	EM4100/4102
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Długość robocza	...	66 mm	...
Nadruk numeru seryjnego	✓
System skanowania	Progresywny
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Układ scalony TK-4100 • Format numeru seryjnego : 8H10D 	<ul style="list-style-type: none"> • Walcowane ze stali chromowo-wanadowej. • Końcówka pilotująca i zewnętrzne nacięcia dla szybkiego wiercenia czystych otworów. • Uchwyt wiertła walcowy 	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	3.6 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 88 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	—
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE IEEE 802.1x, SNMP
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	20.06
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • NightColor - kolorowy tryb nocny • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, nielegalne parkowanie, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja twarzy, liczenie ludzi
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 320 mA
Pobór mocy	≤ 3.8 W
Obudowa	Compact - Metalowa / Plastikowa
Kolor	Czarny	...	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.005 kg	0.018 kg	0.95 kg
Wymiary	29 x 24 x 2.2 mm	...	244 x 79 x 76 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	ATLO	STANLEY	BCS
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00