




	POTRÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	POTRÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB3/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	PUSZKA PODTYNKOWA POCZWÓRNA PK-4X60/K-G/EPN Elektro-Plast
			
	53.32 PLN 65.58 PLN	43.43 PLN 53.42 PLN	19.94 PLN 24.53 PLN
Ilość segmentów	4
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	...
Klasa szczelności	—
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Moc maksymalna	300 W (dla każdego wyjścia)	600 W (dla każdego wyjścia)	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Prąd znamionowy	max. 10 A	max. 10 A	...
Liczba przycisków	3	3	...
Liczba wyjść	3	3	...
Typ złącza	zaciski skręcane	zaciski skręcane	...
Średnica otworu montażowego	4 x Ø 67 mm
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...
Producent / Marka	Elektro-Plast
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, do ścian pustych • 4 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Biały	Biały	Ceglasty
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %	≤ 80 %	...
Waga	0.11 kg	0.102 kg	0.088 kg

Wymiary	87 x 86 x 41 mm	87 x 86 x 41 mm	4 x Ø 60 x 47 mm - Wymiary wewnętrzne 282 x 72 x 48 mm - Wymiary zewnętrzne
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata