




	STYCZNIK MODUŁOWY LE-412523 25 A 250 V AC LEGRAND	SIECIOWY GŁOŚNIK TUBOWY DS-QAZ1307G1T- E 7 W IP67 Hikvision	PODWÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-D/BLEBOX Wi- Fi, 230 V AC
			
	95.44 PLN 117.39 PLN	2061.00 PLN 2535.03 PLN	153.67 PLN 189.01 PLN
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń
Moc znamionowa	...	7 W	...
Napięcie znamionowe	230 V AC
Rodzaj urządzenia	Stycznik - NO, Jednofazowy
Pasma przenoszenia	...	300 Hz ... 13 kHz	...
Impedancja	...	8 Ω	...
Maksymalne łączne obciążenie	2 x 1150 W / 1150 VA
Czułość głośnika	...	110 dB	...
Poziom natężenia dźwięku	...	121 dB SPL	...
Całkowity maksymalny prąd	2 x 5 A
Kierunkowość głośnika	...	70 ° w poziomie 100 ° w pionie	...
Liczba wejść	2
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	85 dB	...
Liczba wyjść	2
Regulacja wzmocnienia	...	✓	...
Typ złącza	zaciski skręcane
Prąd znamionowy obciążenia	• 25 A @ AC1 / AC7A, • 10 A @ AC3 / AC7B
Napięcie znamionowe obciążenia	max. 250 V AC
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Znamionowe napięcie zasilania	230 V AC
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS

Maksymalna zdolność łączeniowa	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 W (dla żarówek) • 2100 VA (dla świetlówek) • 2200 VA (dla świetlówek z kompensacją DUO) • 1000 VA (dla świetlówek z kompensacją równoległą)
Zasilanie	...	PoE (802.3at)	...
Ilość styków zwiernych/rozwiernych	2 / 0
Pobór mocy	...	16.4 W (max)	...
Wyjście zasilania	...	12 V DC / 25 mA	...
Kategoria użytkowania	AC1, AC3, AC7A, AC7B
Typ złącz	zaciski skręcane
SAP Code	...	327400140	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Przewidziane miejsce na kartkę z opisem • Temperatura pracy : -25 °C ... 60 °C • Spełniane normy : PN/EN 61095 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon : 2 x dookólny mikrofon elektretowy • Bardzo dobra czułość mikrofonu • Regulacja czułości • Obsługa dwukierunkowego audio • wejście alarmowe 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, • Obsługa technologii µWiFi
Kolor	Czarny
Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TH-35	Metalowa	Tworzywo sztuczne
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C
Klasa szczelności	IP2X	IP67	IP20
Szerokość w modułach 17.5 mm	1
Waga	0.12 kg	2.2 kg	0.04 kg
Wymiary	67 x 94 x 17.5 mm	272 x 237 x 175 mm	41 x 39 x 23 mm
Producent / Marka	LEGRAND	Hikvision	BleBox
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata