





	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-DMQ2803IR3-B - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm	PRZYCISK POJEDYNCZY CHWILOWY LE-782364 Forix 230 V 6 A LEGRAND	KONTROLER DOSTĘPU ASC2202B-D DAHUA	UCHWYT KAMERY DS-1294ZJ-PT Hikvision
				
	447.00 PLN 549.81 PLN	20.72 PLN 25.49 PLN	1109.00 PLN 1364.07 PLN	106.00 PLN 130.38 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	2 (dwukierunkowe)	...
Współpraca	DAHUA	...
Rodzaj urządzenia	...	Przycisk pojedynczy chwilowy (dzwonek)
Rozstaw otworów montażowych	• 73 mm, • 84 mm
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.	...
Współpraca z akumulatorem	—	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz
Linie wyjściowe	4 szt. - Przekątnikowe	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Prąd znamionowy	...	6 A
Ilość otworów	2 lub 3
Przewód elektryczny	...	max. 2 x 2.5 mm ²
Odpowiedni dla kamer	Hikvision
Typ złącz	...	zaciski skręcane
Podświetlenie	...	—
Materiał	Tworzywo sztuczne + Stal
Zastosowanie	...	Seria produktów Forix
Komunikacja	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand	...
Montaż	...	Natynkowe
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD, 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Klasa odporności mechanicznej	...	IK07
Obiektyw	3.6 mm, F1.2
SAP Code	302702118
Kąt widzenia	• 105 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	35 dB

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 500000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 	...
Domyślny adres IP	192.168.0.2	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)	...
Menu ekranowe OSD	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Zasilanie	12 V DC / 830 mA	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.4 A	...
Pobór mocy	< 10 W
Obudowa	Dome, Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Biały RAL9003	...	Biały
Klasa szczelności	IP66	IP44
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.28 kg	0.09 kg	0.4 kg	0.45 kg
Wymiary	Ø 94 x 80 mm	70 x 70 x 51 mm	210 x 106 x 50 mm	224 x 126 x 80 mm
Producent / Marka	BCS	LEGRAND	DAHUA	Hikvision
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00