



	ROUTER WIFI RG-EG105GW(T) Wi-Fi 5, 867 Mbps + 400 Mbps REYEE	WTYK ZACISKANY N-W/ZAC.CNT-400
		
	146.10 CHF 179.70 CHF	2.80 CHF 3.44 CHF
Rodzaj złącza	...	"N" Wtyk
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz	...
Mocowanie elementów złącza	...	Zaciskanie
Mocowanie ekranu	...	Zaciskanie
Mocowanie żyły	...	Lutowanie
Przeznaczenie	...	Kabel koncentryczny
Średnica kabla	...	max. 10.29 mm
Typ anteny	2x2 MIMO - wbudowane • 3 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz	...
Impedancja	...	50 Ω
Materiał	...	Metal
Przykładowe zastosowanie	...	• CNT-400
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	...
Prędkość transmisji	867 Mbps @ 5 GHz + 400 Mbps @ 2.4 GHz	...
Porty LAN	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Interfejs WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Kontrolki LED	Status, Link/Act, Mesh	...
DDNS	✓	...
Serwer DHCP	✓	...
Port USB	✓	...
Aktualizacja firmware	✓	...
Zasilanie PoE	—	...

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Blokowanie skanowania TCP • ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów • Mechanizmy zapobiegające najczęstszym typom ataków DoS (Denial-of-Service) 	...
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii Reeye Mesh • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Harmonogram resetowania • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	≤ 15 W	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...

Waga	0.29 kg	0.036 kg
Wymiary	119 x 119 x 29 mm	...
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	...
Gwarancja	2 lata	2 lata