

	EXTENDER HDMI-EX-6IR	EXTENDER HDMI-EX-120-4K-V4
		
	622.22 SEK 765.33 SEK	2044.44 SEK 2514.66 SEK
Obsługiwany standard HDMI	...	1.4
HDCP	...	1.4
Protokoły	...	HDbitT
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	1080i - 50/60 Hz, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	• 480i @ 60Hz, • 480p @ 60Hz, • 576i @ 50Hz, • 576p @ 50Hz, • 720p @ 50/60Hz, • 1080i @ 50/60Hz, • 1080p @ 50/60Hz, • 4K UHD @ 24/25/30Hz
Obsługiwane formaty audio	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD	...
Maksymalny zasięg transmisji	• 45 m @ 720p / 1080i - UTP kat. 5 • 60 m @ 720p / 1080i - UTP kat. 6	• 80 m UTP kat. 5 • 100 m UTP kat. 5e • 120 m UTP kat. 6
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 90 %	...
Wybrane cechy	Odbiornik IR : 20 ... 60 kHz	• Częstotliwość nośna IR : 20 kHz ... 60 kHz • Zabezpieczenia : wyładowania atmosferyczne, Przeciwpzepięciowe, ESD
Waga	0.08 kg	...
Zasilanie	5 V DC / 1000 mA - W komplecie 2 szt. zasilaczy	5 V DC / 2 A (2 szt. zasilaczy w komplecie)
Pobór prądu	...	• 4 W Odbiornik • 6 W Nadajnik
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 60 °C
Waga nadajnika i odbiornika	...	0.33 kg
Wymiary	72 x 67 x 25 mm	113 x 95 x 24 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata