






	DOMOWY SYSTEM WI-FI DECO-M5(1-PACK) 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK	ROUTER RG-EG310GH-E REYEE	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-S/INF	KONWERTER DA/AU-3	KAMERA WANDALOODPORN AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE57H0T-VP1PE(2,8mm)(C) - 5 Mpx Hikvision
					
	1272.52 NOK 1565.20 NOK	3661.50 NOK 4503.64 NOK	0.73 NOK 0.90 NOK	115.26 NOK 141.77 NOK	1023.98 NOK 1259.50 NOK
Przeznaczenie	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Liczba urządzeń w komplecie	1 szt.
Materiał	Guma
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wejścia	• 1 szt. Coaxial, (CINCH) • 1 szt. Optical TOSLINK	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Typ anteny	4 x Antena dookólna - wbudowana
Wielkość matrycy	5 Mpx
Wyjścia	• Audio (2 x cinch - L/R), • Wyjście słuchawkowe - Gniazdo Jack 3.5 mm	...
Złącze zasilania	5.5 / 2.1 mm	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z
Obsługiwane formaty audio	kanały LPCM (stereo)	...
Interfejs WAN	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Prędkość transmisji	400 Mb/s + 867 Mb/s
Porty LAN	2 x 10/100/1000 Mbps	• 6 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Częstotliwość próbkowania	32, 44.1, 48, 96 kHz	...
Kontrolki LED	✓	Status, Link/Act
DDNS	✓	✓
Port USB	...	—
Serwer DHCP	✓	✓
Aktualizacja firmware	Automatyczna	✓
Zasilanie PoE	...	—
Rozdzielczość	• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna

Zabezpieczenia	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów • Mechanizmy zapobiegające najczęstszym typom ataków DoS (Denial-of-Service)
Obiektów	2.8 mm
Moc nadajnika	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, TP-LINK Tether	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Rejee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Kąt widzenia	• 85 ° (dane producenta) • 79 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Rejee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Rejee
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Deco Mx oferuje stabilne połączenie o prędkości nawet do 1.5 Gb/s i jest kompatybilne ze wszystkimi modemami kablowymi, a cały system może obsłużyć nawet do 100 urządzeń bezprzewodowych w sieci • Technologia TP-Link Mesh: MU-MIMO, Automatyczny wybór trasy, Sterowanie AP, Sterowanie pasma, Beamforming • Przekierowanie portów • IPv4/IPv6 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Czarna lista • Firewall • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Filtracja dostępu do Internetu • Kontrola dostępu, kontrola rodzicielska • Zdalne zarządzanie • Routing statyczny / dynamiczny • Statystyki transmisji bezprzewodowej 	<ul style="list-style-type: none"> • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Harmonogram resetowania • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET
Wymagania systemowe	<ul style="list-style-type: none"> • Android 4.3 lub nowszy • iOS 8.0 lub nowszy • Bluetooth 4.0 lub nowszy

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automagiczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automagiczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	✓
Zasilanie	12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...	5 V DC / 0.5 A	12 V DC / 340 mA
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Pobór mocy	...	≤ 15 W	≤ 4.3 W
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Obudowa	Dome, Metalowa
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	IK10
Kolor	Szary	...	Biały
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.22 kg	2.4 kg	0.001 kg	0.07 kg	0.37 kg
Wymiary	Ø 120 x 37 mm	440 x 207 x 44 mm	27 x 12 x 15 mm	64 x 42 x 27 mm	Ø 111 x 85 mm
Producent / Marka	TP-LINK	RUIJIE / REYEE	Hikvision
SAP Code	300613629
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata